



Metal Industrie

2022

Dolgoletna kakovost.

henelit
Farben & Lacke

Henelit Zaščita pred korozijo



Kot popoln dodatek k vašim industrijskim premazom vam ponujamo tudi obsežen in usklajen nabor izdelkov glede zaščite pred korozijo. Zahtevajte naš prospekt **Henelit z izdelki za zaščito pred korozijo** (šifra izdelka 85178).

To complete your industrial coating system, we offer also an extensive and harmonized assortment of anticorrosive products. Please ask for our brochure **Henelit Corrosion Protection** (item no. 85178).

TEMELJNI PREMAZI /PRIMER

1-komponentni temeljni premazi/ 1K Primer	4
1-komponentni debeloslojni temeljni premazi/ 1K High-build Primer.....	6
2-komponentni temeljni premazi/2K Primer.....	7

PREKRIVNI LAKI/TOPCOATS

1-komponentni prekrivni laki na vodni osnovi/ 1K Waterborne Topcoats	8
1-komponentni prekrivni laki/ 1K Topcoats.....	9
1-komponentni debeloslojni prekrivni laki/ 1K High-build Topcoats	10
2-komponentni prekrivni laki/2K Topcoats	13

ENOSLOJNI LAKI/SINGLE-LAYER TOPCOATS

1-komponentni enoslojni laki/ 1K Single-layer Topcoats	14
1-komponentni debeloslojni enoslojni laki/ 1K High-build Single-layer Topcoats.....	14
2-komponentni enoslojni laki/ 2K Single-layer Topcoats.....	15

SPECIALNI LAKI/SPECIAL PAINTS..... 17

ČISTILO/CLEANER..... 18

TRDILEC/HARDENER..... 19

RAZREDČILA/THINNER..... 20

KLJUČ CENOVNE SKUPINE/PRICE INDEX.....21

1-komponentni temeljni premazi/1K Primer

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR Eurogrund	HENEDUR Eurogrund		
Hitro sušljiv enokomponentni temeljni premaz iz umetne smole z odličnim oprijemom na železo in jeklo.	One-component fast drying synthetic primer with excellent adhesion on iron and steel.		
Razredčilo:	Thinner:		
Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki:	Colours:		
bež	beige	35 kg	1723.0
siva	grey	35 kg	1691.0
rdeče rjava	redbrown	35 kg	1727.0
Cenovna skupina I	Pricegroup I	5 kg	54080
		35 kg	54064
Cenovna skupina II	Pricegroup II	5 kg	54099
		35 kg	54093
Cenovna skupina III	Pricegroup III	5 kg	54100
		35 kg	54094
HENEX Metallgrund	HENEX Metallgrund		
Hitro sušljiv debeloslojni temeljni premaz iz umetne smole za železne in jeklene podlage z aktivno zaščito pred korozijo (cinkov fosfat). Lahko ga uporabljate v zaprtih in odprtih prostorih. Lahko ga prekrijete z 1-komponentnimi in 2-komponentnimi laki.	Fast drying synthetic high-build primer with active corrosion protection (zinc phosphate) to coat iron and steel substrates. For interior and exterior use. Recoatable with 1K and 2K paints.		
Razredčilo:	Thinner:		
Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki:	Colours:		
Cenovna skupina I	Pricegroup I	5 kg	54133
		30 kg	54042
Cenovna skupina II	Pricegroup II	5 kg	54134
		30 kg	54044
Cenovna skupina III	Pricegroup III	5 kg	54135
		30 kg	54046
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		
HENEDUR Korrosan	HENEDUR Korrosan		
Hitro sušljiv temeljni premaz iz umetne smole z odličnim oprijemom na železo in jeklo. Z aktivno zaščito pred korozijo.	Fast drying synthetic primer with excellent adhesion on iron and steel and offers active corrosion protection.		
Razredčilo:	Thinner:		
Razredčilo iz umetne smole HENEVISK	HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki:	Colours:		
siva	grey	1 kg	2745.5
		6 kg	2745.4
		35 kg	2745.3
reseda zelena	reseda green	1 kg	1838.3
		6 kg	1838.4
rdeče rjava	redbrown	1 kg	2795.3
		6 kg	2795.4
		35 kg	2795.2
bela	white	1 kg	1554.6
		6 kg	1554.7
		35 kg	1554.8

1-komponentni temeljni premazi/1K Primer

		Vsebina	Številka člena
Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer High Zinc Anorganski etilno silikatni premaz iz cinkovega prahu z visoko vsebnostjo cinka. Uporaben tudi kot premaz za varjenje.	Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer High Zinc Anorganic, moisture curing ethyl silicate zinc-rich primer with high zinc content. Also suitable as welding primer.		
Razredčilo: Razredčilo Mipa Verdünnung ESI Razredčilo HENEVISK Verdünnung 44X	Thinner: Mipa Verdünnung ESI HENEVISK Verdünnung 44X	*25 kg	3300.0
<i>*Na voljo po naročilu!</i>	<i>*Available on order!</i>		
Mipa Zinkalyd Hitro sušljiv 1-komponentni temeljni premaz iz cinkovega prahu za protikorozijske zaščitne sisteme z visoko zaščito za železne in jeklene podlage. Odtenek sive; ustreza TL 918 300, list 4.	Mipa Zinkalyd Fast drying 1K zinc dust primer for corrosion protection systems with high protection effect on iron and steel substrates. Colour grey; corresponds to TL 918 300, sheet 4.		
Barvni odtenki: siva	Colours: grey	750 ml 5 kg bfn	66563 64173
Mipa Zink Spray Cinkov premaz s trajnostno zaščito pred korozijo za kovine z vsebnostjo železa. Več kot 90 % vsebnosti cinka v suhem sloju. Primerno za točkovno varjenje.	Mipa Zink Spray Zinc-based coating with durable corrosion protection for ferrous metals. More than 90 % zinc content in dry film. Suitable for spot welding.		
Barvni odtenki: cinkovo siva	Colours: zinc grey	6x400 ml	46131
Mipa Zink-Alu Spray Premaz iz cinkovega prahu, ki ga lahko premažete, za protikorozijsko zaščito jekla in železnih kovin ter izboljšanje vroče pocinkanih delov skladno s standardom DIN EN ISO 1461. Odporen proti temperaturi do najmanj 300 °C.	Mipa Zink-Alu Spray Recoatable zinc dust coating to protect steel and ferrous metals against corrosion and to repair galvanized parts according to DIN EN ISO 1461. Heat-resistant up to at least 300°C.		
Barvni odtenki: srebrno-aluminijasta	Colours: silver aluminium	6x400 ml	46130

1-komponentni debeloslojni temeljni premazi/1K High-build Primer

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR TSD Grund Debeloslojni temeljni premaz s protikorozijsko zaščito s hitrim sušenjem in zelo dobrim oprijemom. Specialni temeljni premaz za pokrivni lak HENEDUR TSD.	HENEDUR TSD Grund High-build anti-corrosion primer with fast drying and very good adhesion properties. Special primer for HENEDUR TSD Decklack.		
Razredčilo: Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung Razredčilo HENEVISK Verdünnung TSO1	Thinner: HENEVISK Kunstharzverdünnung HENEVISK Verdünnung TSO1		
Barvni odtenki: rdeče rjava	Colours: redbrown	6 kg	1675.1
HENEDUR Color SFC Grund Odlično se oprime pocinkanih površin, aluminija in jekla in je posebno usklajen osnovni premaz za HENEDUR Color SFC. Prilagoditev materiala je tiksotropna. Predvidena debelina suhega sloja znaša 80 µm.	HENEDUR Color SFC Grund This primer, particularly adapted to HENEDUR Color SFC, adheres perfectly on zinc surfaces, aluminium and also on steel. The product is thixotropic. Specified dry film thickness is about 80 µm.		
Razredčilo: Razredčilo HENEVISK Nitro Verdünnung Razredčilo HENEVISK Verdünnung TSO1	Thinner: HENEVISK Nitro Verdünnung HENEVISK Verdünnung TSO1		
Barvni odtenki: bež	Colours: beige	1 kg 6 kg	1696.0 1696.1

2-komponentni temeljni premazi/2K Primer

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR 2K Acryl Grund Hitro sušljiv, dobro polnilni temeljni premaz z visoko zaščito pred korozijo. Odlično se oprime železa, jekla, armiranega poliestra, aluminija in pocinkanih podlag in ga lahko premažete z običajnimi 1- in 2-komponentnimi laki; mogoča tudi obdelava »mokro v mokro«.	HENEDUR 2K Acryl Grund This fast drying primer with good filling properties and high corrosion protection adheres perfectly on iron, steel, GRP, aluminium and zinc substrates and is recoatable with common 1K and 2K paints. Wet-on-wet application is also possible.		
Razredčilo: Akrilno razredčilo HENEVSK Acryl Verdünnung kratko ali dolgo	Thinner: HENEVSK Acryl Verdünnung fast or slow		
Mešalno razmerje: 10 : 1 po teži (7 : 1 po vol.) z 2-komponentnim akrilnim trdilcem, kratkim ali dolgim	Mixing ratio: 10:1 by weight (7:1 by volume) with 2K Acryl Härter fast or slow		
Barvni odtenki: siva	Colours: grey	1 kg 5 kg 10 kg	1042.3 1042.0 1042.1
bela	white	10 kg	1916.0
HENEKOTE Aktivgrund EP 2-komponentni epoksidni protikorozijski temeljni premaz za velike mehanske obremenitve na jeklu, aluminiju in pocinkanih podlagah; odporen proti vodi in kemikalijam.	HENEKOTE Aktivgrund EP 2K epoxy corrosion protection primer to coat steel, aluminium and zinc metal sheets subjected to high mechanical stress; resistant to water and chemicals.		
Razredčilo: Razredčilo HENEKOTE Verdünnung	Thinner: HENEKOTE Verdünnung		
Mešalno razmerje: 5 : 1 po teži (3 : 1 po vol.) z dodatkom trdilca HENEKOTE 10 : 1 po teži (6 : 1 po vol.) s trdilcem HENEKOTE Härter S100	Mixing ratio: 5:1 by weight (3:1 by volume) with HENEKOTE Härterzusatz 10:1 by weight (6:1 by volume) with HENEKOTE Härter S100		
Barvni odtenki: bež	Colours: beige	1 kg 5 kg 15 kg	1383.1 1383.2 1383.3
rdeče rjava	redbrown	5 kg *25 kg	1623.1 1623.0
bela	white	15 kg	1024.0
svetlo siva	light grey	25 kg	1351.0
<i>*Na voljo po naročilu!</i>	<i>*Available on order!</i>		

2-komponentni temeljni premazi/2K Primer

		Vsebina	Številka člena
HENEKOTE Aktivfüller EGL EP 2-komponentni epoksidni vmesni premaz s sljudastim železovim oksidom za velike mehanske obremenitve; odporen proti vodi in kemikalijam.	HENEKOTE Aktivfüller EGL EP 2K epoxy intermediate coat with micaceous iron oxides for surfaces that are exposed to high mechanical strain. Resistant to water and chemicals.		
Razredčilo: Razredčilo HENEKOTE Verdünnung	Thinner: HENEKOTE Verdünnung		
Mešalno razmerje: 5 : 1 po teži (2,5 : 1 po vol.) z dodatkom trdilca HENEKOTE	Mixing ratio: 5:1 by weight (2.5:1 by volume) with HENEKOTE Härterzusatz		
10 : 1 po teži (5 : 1 po vol.) s trdilcem HENEKOTE Härter S100	10:1 by weight (5:1 by volume) with HENEKOTE Härter S100		
Barvni odtenki: EGL siva	Colours: EGL grey	5 kg 25 kg	2503.1 2503.0
HENEKOTE Zinkstaubfarbe Kakovosten dvokomponentni temeljni premaz s protikorozijsko zaščito na osnovi epoksidne smole za železo in jeklo; odporen proti udarcem, katodna zaščita pred rjo preprečuje rjavenje od spodaj.	HENEKOTE Zinkstaubfarbe High-quality 2-component epoxy-based anti-corrosive primer for iron and steel substrates. Shock-resistant, inhibits subsurface corrosion due to cathodic protection.		
Razredčilo: Razredčilo HENEKOTE Verdünnung	Thinner: HENEKOTE Verdünnung		
Mešalno razmerje: 20 : 1 po teži (6,2 : 1 po vol.) z dodatkom trdilca HENEKOTE	Mixing ratio: 20:1 by weight (6.2:1 by volume) with HENEKOTE Härterzusatz		
Barvni odtenki: siva	Colours: grey	20 kg	1951.0

1-komponentni prekrivni laki na vodni osnovi/1K Waterborne Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HYDRO HENEX Decklack Redčenje z vodo, okolju prijazen prekrivni lak z visokim sijajem. Hitro sušljiv.	HYDRO HENEX Decklack Water-based, environmentally friendly, high-gloss topcoat. Fast drying.		
Barvni odtenki: Cenovna skupina I	Colours: Pricegroup I	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	45001 45002 45003 45004
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	45005 45006 45007 45008
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	45009 45010 45011 45012

Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za
 industrijske mešalne sisteme!

Also available as base with colour
 concentrates for industrial mixing systems!

1-komponentni prekrivni laki/1K Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR Eurodeck	HENEDUR Eurodeck		
Hitro sušljiv, proti olju odporen prekrivni premaz z zelo dobrim protikorozijskim učinkom v kombinaciji s HENEDUR Korrosan ali HENEDUR Eurogrund.	Fast drying, oil-resistant topcoat with excellent corrosion protection in combination with HENEDUR Korrosan or HENEDUR Eurogrund.		
Razredčilo: Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	Thinner: HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki: Cenovna skupina I Cenovna skupina II Cenovna skupina III	Colours: Pricegroup I Pricegroup II Pricegroup III	35 kg 35 kg 35 kg	54201 54202 54203
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		
HENEX Decklack	HENEX Decklack		
Sijoč, hitro sušljiv, izjemno odporen proti vremenskim vplivom in obrabi lak iz umetne smole za lakiranje gospodarskih vozil, strojev in konstrukcij zunaj in znotraj.	Glossy, fast drying, highly weather-resistant and heavy-duty synthetic paint to coat commercial vehicles, machines and constructions. For interior and exterior use.		
Razredčilo: Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	Thinner: HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki: Cenovna skupina I	Colours: Pricegroup I	1 kg 5 kg 10 kg 30 kg	54001 54002 54003 54004
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg 5 kg 10 kg 30 kg	54011 54012 54013 54014
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg 5 kg 10 kg 30 kg	54021 54022 54023 54024
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		

1-komponentni prekrivni laki/1K Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HENEX Maschinenlack	HENEX Maschinenlack		
Svilen sijaj, hitro sušljiv debeloslojni lak iz umetne smole za lakiranje jeklenih delov, litega železa, kontejnerjev, strojev, šasij, kontrolnih omar, transportnih regalov zunaj in znotraj.	Satin gloss, fast drying high-build synthetic paint to coat steel parts, cast parts, container, machines, chassis, switchboards, transport racks and so on. For interior or exterior use.		
Razredčilo:	Thinner:		
Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki:	Colours:		
Cenovna skupina I	Pricegroup I	1 kg	54029
		5 kg	54095
		13 kg	54007
		30 kg	54008
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg	54030
		5 kg	54096
		13 kg	54009
		30 kg	54010
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg	54031
		5 kg	54097
		13 kg	54017
		30 kg	54018
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		

1-komponentni debeloslojni prekrivni laki/1K High-build Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR TSD Decklack	HENEDUR TSD Decklack		
Prekrivni premaz s protikorozijsko zaščito na osnovi PVC alkidne smole za železo in jeklo. Zelo dobra odpornosti proti vremenskim vplivom.	Anticorrosive topcoat based on PVC alkyd resin to coat iron and steel substrates. Very good weather resistance.		
Razredčilo:	Thinner:		
Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Razredčilo HENEVISK Verdünnung TS 01	HENEVISK Verdünnung TS 01		
Barvni odtenki:	Colours:		
Cenovna skupina I	Pricegroup I	6 kg	32017
Cenovna skupina II	Pricegroup II	6 kg	32018
Cenovna skupina III	Pricegroup III	6 kg	32019
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		

1-komponentni debeloslojni prekrivni laki/1K High-build Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR TSD Decklack EGL Različica z železno sljudo. Prekrivni premaz s protikorozijsko zaščito na PVC podlagi iz alkidne smole za železo in jeklo. Zelo dobra odpornosti proti vremenskim vplivom.	HENEDUR TSD Decklack EGL Variant containing micaceous iron oxides. Anticorrosive topcoat based on PVC alkyd resin to coat iron and steel substrates. Very good weather resistance.		
Razredčilo: Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung Razredčilo HENEVISK Verdünnung TS 01	Thinner: HENEVISK Kunstharzverdünnung HENEVISK Verdünnung TS 01		
Barvni odtenki: Cenovna skupina II	Colours: Pricegroup II	6 kg	32020
HENEDUR Color SFC Debeloslojni temeljni premaz, odporen proti vremenskim vplivom z dobrim oprijemom na cink, aluminij, trd PVC in jeklenih površinah s temeljnim premazom. HENEDUR Color SFC je zelo odporen proti kislim in alkalnim industrijskim atmosferam.	HENEDUR Color SFC High-build, weather-resistant topcoat with very good adhesion to zinc, aluminium, hard PVC and primed steel surfaces. HENEDUR Color SFC is very resistant to acidic and alkaline industrial atmospheres.		
Razredčilo: Razredčilo HENEVISK Nitro Verdünnung Razredčilo HENEVISK Verdünnung TS 01	Thinner: HENEVISK Nitro Verdünnung HENEVISK Verdünnung TS 01		
Barvni odtenki: RAL 6005	Colours: RAL 6005	1 kg 6 kg	1146.1 1146.4
NOVO RAL 7016	RAL 7016	1 kg 6 kg	3619.0 3619.1
RAL 9006	RAL 9006	1 kg 5 kg	1367.2 1367.3
RAL 9010	RAL 9010	1 kg 6 kg	1662.0 1662.1
Cenovna skupina I	Pricegroup I	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	32005 32001 32002 32013
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	32007 32008 32009 32025
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	32010 32011 32012 32026
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		

1-komponentni debeloslojni prekrivni laki/1K High-build Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR Color SFC EGL	HENEDUR Color SFC EGL		
Različica z železno sljudo. Debeloslojni temeljni premaz, odporen proti vremenskim vplivom z dobrim oprijemom na cink, aluminij, trd PVC in jeklenih površinah s temeljnim premazom. HENEDUR Color SFC je zelo odporen proti kislim in alkalnim industrijskim atmosferam.	Variant containing micaceous iron oxides. High-build, weather-resistant topcoat with very good adhesion to zinc, aluminium, hard PVC and primed steel surfaces. HENEDUR Color SFC is very resistant to acidic and alkaline industrial atmospheres.		
Razredčilo: Razredčilo HENEVISK Nitro Verdünnung Razredčilo HENEVISK Verdünnung TS 01	Thinner: HENEVISK Nitro Verdünnung HENEVISK Verdünnung TS 01		
Barvni odtenki: antracitno siva	Colours: anthracite grey	1 kg 6 kg	1026.2 1026.3
DB 701 srebrno siva	DB 701 silver grey	1 kg 6 kg	1353.0 1353.1
DB 703 siva	DB 703 grey	1 kg 6 kg	1183.0 1183.1
grafitno črna	graphite black	1 kg 6 kg	1641.0 1641.4
več odtenkov	further colours	1 kg 5 kg 15 kg	32014 32015 32016
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		

2-komponentni prekrivni laki/2K Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR 2K Acryl Decklack Visokokakovosten 2-komponentni poliuretanski akrilni lak za premaz močno obremenjenih površin.	HENEDUR 2K Acryl Decklack High-quality 2K polyurethane acrylic paint to coat highly stressed surfaces.		
Razredčilo: Razredčilo HENEVISK akril, kratko ali dolgo	Thinner: HENEVISK Acryl Verdünnung fast or slow		
Mešalno razmerje: 3 : 1 po teži (2 : 1 po vol.) z 2-komponentnim akrilnim trdilcem, kratkim ali dolgim	Mixing ratio: 3:1 by weight (2:1 by volume) with 2K Acryl Härter fast or slow		
Stopnja sijaja: mat Cenovna skupina I	Gloss level: matt Pricegroup I	1 kg 5 kg 10 kg	64250 64251 64252
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg 5 kg 10 kg	64253 64254 64255
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg 5 kg 10 kg	64256 64257 64258
visoki sijaj Cenovna skupina I	high-gloss Pricegroup I	1 kg 5 kg 10 kg	64000 64001 64002
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg 5 kg 10 kg	64003 64004 64005
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg 5 kg 10 kg	64006 64007 64008
Druge stopnje sijaja so na voljo po naročilu!	Further gloss levels available on demand!		
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		
HENEKOTE Decklack EP 2-komponentni epoksi temeljni premaz z odličnimi lastnostmi: vodoodporen, odporen proti alkalijam, trden in odporen proti obrabi in kemikalijam ter odporen proti vročini do 150 °C, za železo, jeklo, beton, zidove in les.	HENEKOTE Decklack EP 2K epoxy topcoat with excellent properties: water-resistant, alkali-resistant, hard and abrasion-resistant, resistant to chemicals and heat up to 150 °C. Application on iron, steel, concrete, masonry and wood.		
Razredčilo: Razredčilo HENEKOTE Verdünnung	Thinner: HENEKOTE Verdünnung		
Mešalno razmerje: 3 : 1 po teži (2,25 : 1 po vol.) z dodatkom trdilca HENEKOTE	Mixing ratio: 3:1 by weight (2.25:1 by volume) with HENEKOTE Härterzusatz		
Barvni odtenki: siva bela	Colours: grey white	9 kg 9 kg	1801.4 1050.4

1-komponentni enoslojni laki/1K Single-layer Topcoats

		Vsebina	Številka člana
HENEDUR Eurodeck Einschicht	HENEDUR Eurodeck Einschicht		
Hitro sušljiv, proti olju odporen enoslojni lak z dobrim protikorozijskim učinkom in odličnim neposrednim oprijemom na železo in jeklo.	Fast drying, oil-resistant single-layer paint with good corrosion protection and excellent adhesion on iron and steel.		
Razredčilo: Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	Thinner: HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki: Cenovna skupina I Cenovna skupina II Cenovna skupina III	Colours: Pricegroup I Pricegroup II Pricegroup III	35 kg 35 kg 35 kg	54211 54212 54213
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		

1-komponentni debeloslojni enoslojni laki/1K High-build Single-layer Topcoats

		Vsebina	Številka člana
HENEX Einschicht	HENEX Einschicht		
Debeloslojni lak iz umetne smole, odporen proti udarcem in vremenskim vplivom z aktivno protikorozijsko zaščito za zunaj in znotraj.	Shock- and weather-resistant synthetic high-build topcoat with active corrosion protection for interior and exterior use.		
Razredčilo: Razredčilo iz umetne smole HENEVISK Kunstharzverdünnung	Thinner: HENEVISK Kunstharzverdünnung		
Barvni odtenki: Cenovna skupina I	Colours: Pricegroup I	1 kg 5 kg 13 kg 30 kg	54147 54130 54057 54058
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg 5 kg 13 kg 30 kg	54148 54131 54059 54060
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg 5 kg 13 kg 30 kg	54149 54132 54061 54062
Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!		

HENEDUR Einschicht	HENEDUR Einschicht		
Hitro sušljiv, polsijajni PVC enoslojni lak z dobrim neposrednim oprijemom na jeklo, pocinkano jeklo in aluminij.	Fast drying, semi-gloss single-layer PVC topcoat providing good direct adhesion on steel, zinc steel and aluminium.		
Razredčilo: Razredčilo HENEVISK Verdünnung TS 01	Thinner: HENEVISK Verdünnung TS 01		
Barvni odtenki: Cenovna skupina I Cenovna skupina II Cenovna skupina III	Colours: Pricegroup I Pricegroup II Pricegroup III	5 kg 5 kg 5 kg	57891 57892 57893

2-komponentni enoslojni laki/2K Single-layer Topcoats

		Vsebina	Številka člena
HENEDUR 2K PU Einschicht	HENEDUR 2K PU Einschicht		
Visokokakovosten 2-komponentni poliuretanski akrilni lak z dolgim odprtim časom za visokokakovostno premazovanje kovinskih fasad, strojev in jeklenih konstrukcij; zlasti pri nanašanju s čopičem ali valjčkom. Tudi kot enoslojni lak na cinkovih podlagah in aluminiju.	High-quality 2K polyurethane acrylic paint with a long open time for high-quality coatings on metal facades, machinery and steel constructions. Particularly for roller or brush application. Also suitable as single-layer paint on zinc-coated substrates and aluminium.		
Razredčilo:	Thinner:		
Akrilno razredčilo HENEVISK	HENEVISK Acryl Verdünnung		
Acryl Verdünnung kratko ali dolgo	fast or slow		
Mešalno razmerje:	Mixing ratio:		
10 : 1 po teži (8 : 1 po vol.)	10:1 by weight (8:1 by volume)		
z 2-komponentnim akrilnim trdilcem A60	with 2K Acryl Härter A60		
Stopnje sijaja:	Gloss level:		
mat	matt		
Cenovna skupina I	Pricegroup I	NOVO 1 kg	57393
		5 kg	58485
		20 kg	57881
Cenovna skupina II	Pricegroup II	NOVO 1 kg	57394
		5 kg	58486
		20 kg	57882
Cenovna skupina III	Pricegroup III	NOVO 1 kg	57395
		5 kg	58487
		20 kg	57883
polmatiran	satin matt		
Cenovna skupina I	Pricegroup I	1 kg	57345
		5 kg	57950
		20 kg	57951
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg	57346
		5 kg	57952
		20 kg	57953
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg	57347
		5 kg	57954
		20 kg	57955
polsijajen	semi gloss		
Cenovna skupina I	Pricegroup I	1 kg	56518
		5 kg	56512
		20 kg	56513
Cenovna skupina II	Pricegroup II	1 kg	56519
		5 kg	56514
		20 kg	56515
Cenovna skupina III	Pricegroup III	1 kg	56530
		5 kg	56516
		20 kg	56517
satenast	satin gloss		
Cenovna skupina I	Pricegroup I	5 kg	57942
		20 kg	57943
Cenovna skupina II	Pricegroup II	5 kg	57944
		20 kg	57945
Cenovna skupina III	Pricegroup III	5 kg	57946
		20 kg	57947

Druge stopnje sijaja so na voljo po naročilu!

Further gloss levels available on demand!

Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!

Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!

2-komponentni enoslojni laki/2K Single-layer Topcoats

	Vsebina	Številka člena
HENEDUR 2K Acryl Einschicht Pigmentiran 2-komponentni enoslojni lak na osnovi akrila za površinsko trde kovinske premaze z veliko obremenitvijo, odporne proti obrabi. Odporen proti močnim, kemičnim in vremenskim vplivom. Zaradi izjemne vzdržljivosti in aktivne zaščite pred korozijo je primeren tudi kot enoslojni lak na železu, jeklu in cinkovih površinah.	HENEDUR 2K Acryl Einschicht This pigmented 2K single-layer acrylic topcoat results in abrasion-resistant metal coatings with hard surfaces and high stress resistance. The product resists heavy, chemical and environmental impacts. Due to its good vertical stability and active corrosion protection, the product is also suitable for applications on iron, steel and zinc surfaces.	
Razredčilo: Akrilno razredčilo HENEVSK Acryl Verdünnung kratko ali dolgo	Thinner: HENEVSK Acryl Verdünnung fast or slow	
Mešalno razmerje: 7 : 1 po teži (5 : 1 po vol.) z 2-komponentnim akrilnim trdilcem H70/S70	Mixing ratio: 7:1 by weight (5:1 by volume) with 2K Acryl Härter H70/S70	
Barvni odtenki: Cenovna skupina I	Colours: Pricegroup I	14 kg 64140 28 kg 64141
Cenovna skupina II	Pricegroup II	14 kg 64142 28 kg 64143
Cenovna skupina III Na voljo tudi kot baza za barvne koncentrate za industrijske mešalne sisteme!	Pricegroup III Also available as base with colour concentrates for industrial mixing systems!	14 kg 64144 28 kg 64145
HENEDUR 2K Acryl Einschicht Struktur S posebnim prilagajanjem reologije pigmentiran 2-komponentni enoslojni lak, ki tvori strukturo, na akrilni osnovi za površinsko trde premaze kovin z veliko obremenitvijo, odporne proti obrabi. Odporen proti močnim, kemičnim in vremenskim vplivom. Zaradi dobre vzdržljivosti in aktivne protikorozijske zaščite je primeren kot enoslojni lak na železu, jeklu in cinkovih površinah.	HENEDUR 2K Acryl Einschicht Struktur Due to special rheological adjustments, this product is a texture-forming, pigmented 2K single-layer acrylic topcoat that results in abrasion-resistant metal coatings with hard surfaces high stress resistance. The topcoat resists heavy, chemical and environmental impacts. Thanks to its good vertical stability and active corrosion protection, the product is also suitable for applications on iron, steel and zinc surfaces.	
Razredčilo: Akrilno razredčilo HENEVSK Acryl Verdünnung kratko ali dolgo	Thinner: HENEVSK Acryl Verdünnung fast or slow	
Mešalno razmerje: 7 : 1 po teži (5 : 1 po vol.) z 2-komponentnim akrilnim trdilcem H70	Mixing ratio: 7:1 by weight (5:1 by volume) with 2K Acryl Härter H70	
Barvni odtenki: Cenovna skupina I	Colours: Pricegroup I	14 kg 1101.4 28 kg 1101.5
Cenovna skupina II	Pricegroup II	14 kg 1101.6 28 kg 1101.7
Cenovna skupina III	Pricegroup III	14 kg 1101.8 28 kg 1101.9

		Vsebina	Številka člena
Mipatherm Visoko toplotno odporen specialni lak do 800 °C za peči, cevovode, ogrevalne naprave, žare, izpušne sisteme in dele motorjev. Pri segrevanju se samodejno zapeče.	Mipatherm High-heat-resistant (up to 800 °C) special paint for ovens, tubes, heating systems, barbeques grills, exhausts and motor parts. Bakes automatically when heated.		
Barvni odtenki: črna	Colours: black	6 x 750 ml 4 l	64260 64262
srebrna	silver	6 x 750 ml 3,75 l	64259 64261
Mipatherm Spray Visoko toplotno odporen specialni lak s trajno toplotno odpornostjo do 800 °C in protikorozijsko zaščito. Primeren posebno za temperaturno obremenjene predmete, kot so izpušni sistemi, bloki motorjev, peči in obloge za žar.	Mipatherm Spray High-heat-resistant special paint with long lasting heat resistance up to 800 °C and protection against corrosion. Especially suited for objects subjected to high temperatures such as exhausts, motor blocks, ovens and barbeque grill panels.		
Barvni odtenki: črna srebrna	Colours: black silver	6 x 400 ml 6 x 400 ml	46078 46001
Miparox Rostschutzemulsion Emulzija proti rji na vodni osnovi. Za neposredno nanašanje na rjo. Po sušenju nastane kovinsko organski zaščitni sloj, ki istočasno zaščiti podlago kot temeljni premaz. Lahko ga premažete z običajnimi prekrivnimi laki.	Miparox Rostschutzemulsion Water-based anti-corrosive emulsion for direct application on rust. After drying a metallo-organic protective layer is generated that serves also as priming coat. Recoatable with common topcoats.		
Barvni odtenki: siva	Colours: grey	100 ml 6 x 1 l	57103 57102
Miparox Anti-Rost-Spray Uničuje rjo, in ko se posuši, tvori temno siv do črn zaščitni sloj. Poleg tega epoksidna smola dodatno zatesni prekrivni sloj obdelane kovinske površine in se po 12–24 urah strdi v odlično temeljno podlago.	Miparox Anti-Rost-Spray Fights rust and forms after drying a dark grey almost black protective layer. Furthermore the epoxy coat seals the converted metal surface and cures to an excellent priming coat within 12 – 24 hours.	6 x 400 ml	57003
Mipa Abbeizer CHO Odstranjevalec z nizko viskoznostjo, primeren še posebno za predmete z votlimi prostori ali za odstranjevanje posušenih ostankov barve v brizgalnih pištolah.	Mipa Abbeizer CHO Liquid paint remover, especially suited for removing dried paint in cavities or in spray guns.	5 l	48334

		Vsebina	Številka člena
Mipa Entfettungsmittel 3 Plus Sredstvo za razmaščevanje železa in jekla brez CHC s hkratnim fosfatiranjem. Tvori sloj.	Mipa Entfettungsmittel 3 Plus CHC-free degreasing agent for iron and steel with phosphating effect. Film-forming.	4 x 5 l	59031
Mipa Zinkreiniger Čistilno sredstvo za pocinkane površine. UBA-št. 15270004	Mipa Zinkreiniger Wetting agent cleaner for galvanized surfaces. UBA-Nr. 15270004	6 x 1 l 5 l	56384 59033
Mipa Entroster E 900 Rostumwandler Sredstvo proti rji za neposredno nanašanje nanjo. Po nanosu uniči rjo. Predmet je treba sprati z vodo. Naknaden nanos premaza proti rji je nujno potreben.	Mipa Entroster E 900 Rostumwandler Rust converter for direct application on rust. After the application the rust will be converted. Afterwards the object needs to be cleaned with water. The subsequent application of an anti-corrosive primer is indispensable.	6 x 500 ml 6 x 1 l 2 x 5 l	59025 59026 59027
Natural Forte Profi Cleaner Konzentrat Okolju prijazno posebno čistilo za vsa čistilna dela in razmaščevanje motorjev, strojev, industrijskih obratov, orodij itd.	Natural Forte Profi Cleaner Konzentrat Environmentally friendly special cleaner for all cleaning and degreasing work of motors, machines, industrial plants, tools, and so on.	1 l 5 l	88350 88351
Mipa Silikonentferner Sredstvo za čiščenje in razmaščevanje brez CHC za vse kovine in polimerne materiale. Lahko vnetljivo.	Mipa Silikonentferner CHC-free cleaning and degreasing agent for all metallic and polymeric materials. Highly inflammable	1 l 5 l *30 l	64079 64080 64179

*Na voljo po naročilu!

*Available on order!

		Vsebina	Številka člena
HENEKOTE Härterzusatz Trdilec za temeljne premaze HENEKOTE in prekrivne lake.	HENEKOTE Härterzusatz Hardener for HENEKOTE primer and topcoats.	0,20 kg 6 x 1 kg 3 kg 5 kg	1130.1 1130.0 1130.3 1130.6
HENEKOTE Härter S100 Hitro sušljiv trdilec za temeljne premaze HENEKOTE, tudi za nizke temperature do 0 °C.	HENEKOTE Härter S100 Fast drying hardener for HENEKOTE primer, also at low temperatures down to 0 °C.	3 kg	1329.0
HENEX Reaktionshärter Dodatek lakom iz umetne smole. Pospeši sušenje in tudi mreženje, ki tvori odporne površine.	HENEX Reaktionshärter This additive for synthetic paints accelerates drying as well as crosslinking which leads to more resistant surfaces.	6 x 1 l 4 x 5 l	1390.2 1390.4
HENEDUR 2K Acryl Härter kratko	HENEDUR 2K Acryl Härter fast	0,5 l 6 x 1 l 4 x 5 l	64197 64198 64199
HENEDUR 2K Acryl Härter dolgo	HENEDUR 2K Acryl Härter slow	6 x 1 l 4 x 5 l	1278.0 1278.1
HENEDUR 2K Acryl Härter A 60 Koncentrirani 2-komponentni akrilni trdilec »dolgo« za 2-komponentne poliuretanske prekrivne premaze.	HENEDUR 2K Acryl Härter A 60 Concentrated 2K acrylic hardener „slow“ for 2K PU topcoats.	0,25 kg 6 x 1 kg 4 x 2,5 kg	56234 1358.0 1358.2
HENEDUR 2K Acryl Härter S 70 2-komponentni akrilni trdilec za 2-komponentni enoslojni lak.	HENEDUR 2K Acryl Härter S 70 2K acrylic hardener for 2K single-layer topcoats.	6 x 1 kg 4 x 2,5 kg 4 x 4 kg	1304.5 1304.4 1304.3
HENEDUR 2K Acryl Härter H 70 2-komponentni akrilni trdilec za 2-kompon- entni enoslojni lak in strukturo.	HENEDUR 2K Acryl Härter H 70 2K acrylic hardener for 2K single-layer topcoats and textured topcoats.	*6 x 1 kg 4 x 4 kg	1049.5 1049.3

*Na voljo po naročilu!

*Available on order!

		Vsebina	Številka člena
HENEVISK Kunstharzverdünnung Razredčilo za protikorozijske temeljne premaze in lake iz sintetične smole.	HENEVISK Kunstharzverdünnung Thinner for anti-corrosive primer and synthetic paints.	6 x 1 l 4 x 5 l 10 l 30 l	1005.0 1005.4 1005.2 1005.3
HENEKOTE Verdünnung Razredčilo za temeljne premaze HENEKOTE in prekrivne lake.	HENEKOTE Verdünnung Thinner for all HENEKOTE primer and topcoats.	6 x 1 l 4 x 5 l 30 l	1350.5 1350.4 1350.1
HENEVISK Acryl Verdünnung Razredčilo v kratki in dolgi nastavitvi za 2-komponentne akrilne barve.	HENEVISK Acryl Verdünnung Slow and fast thinner for 2K acrylic paints.		
kratko	fast	6 x 1 l 4 x 5 l 30 l	1944.0 1944.5 1944.1
dolgo	slow	6 x 1 l 4 x 5 l 30 l	1974.0 1974.3 1974.1
HENEVISK Verdünnung TS01 Specialno razredčilo za podlago Color SFC in Color SFC.	HENEVISK Verdünnung TS01 Special thinner for Color SFC and Color SFC Primer.	6 x 1 l 4 x 5 l	1510.0 1510.3
HENEVISK Verdünnung 44X Razredčilo za barvo SFC.	HENEVISK Verdünnung 44X Thinner for Color SFC.	30 l	3111.0
HENEVISK Nitro Verdünnung Razredčilo v pršilu za podlago Color SFC in Color SFC.	HENEVISK Nitro Verdünnung Thinner to adjust spray viscosity for Color SFC and Color SFC Primer.	6 x 1 l 4 x 5 l 10 l 30 l 200 l	1006.0 1006.5 1006.2 1006.3 1006.6
HENEVISK Nitro Verdünnung W Univerzalno uporabno razredčilo za čiščenje brizgalnih pištol, strojev za litje in različnih naprav za nanašanje.	HENEVISK Nitro Verdünnung W Multi-purpose thinner to clean spray guns, curtain coater and other application devices.	10 l 30 l 200 l	1007.2 1007.3 1007.5
Mipa UN-Verdünnung Visokokakovostno topilo za redčenje in raztapljanje lakov iz umetne smole. Posebno primerno kot razredčilo v razpršilu in kot čistilo. Brez aromатов.	Mipa UN-Verdünnung High-quality solvent to dilute and dissolve paints based on synthetic resin. Especially suitable as thinner to adjust spray viscosity and cleaner. Free from aromatics.	*6 x 1 l 4 x 5 l	64147 64234
Mipa Verdünnung UN 21 Visokokakovostno topilo za redčenje in raztapljanje lakov iz umetne smole. Posebno primerno kot razredčilo v razpršilu in kot čistilo.	Mipa Verdünnung UN 21 High-quality solvent to dilute and dissolve paints based on synthetic resin. Especially suitable as thinner to adjust spray viscosity and cleaner.	6 x 1 l 4 x 5 l *30 l	64246 64247 64248

*Na voljo po naročilu!

*Available on order!

Ključ cenovne skupine/Price Index

Barvni odtenek	PG*	Barvni odtenek	PG*	Barvni odtenek	PG*	Barvni odtenek	PG*	Barvni odtenek	PG*
RAL 1000	I	RAL 3001	III	RAL 5009	I	RAL 6026	I	RAL 7042	I
RAL 1001	I	RAL 3002	III	RAL 5010	I	RAL 6027	I	RAL 7043	I
RAL 1002	I	RAL 3003	III	RAL 5011	I	RAL 6028	I	RAL 7044	I
RAL 1003	II	RAL 3004	III	RAL 5012	I	RAL 6029	II	RAL 7045	I
RAL 1004	II	RAL 3005	III	RAL 5013	II	RAL 6032	I	RAL 7046	I
RAL 1005	II	RAL 3007	II	RAL 5014	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1006	II	RAL 3009	I	RAL 5015	I	RAL 6034	I	RAL 8000	I
RAL 1007	II	RAL 3011	III	RAL 5017	I	RAL 6037	III	RAL 8001	I
RAL 1011	I	RAL 3012	II	RAL 5018	I	RAL 6038* ³	III	RAL 8002	I
RAL 1012	II	RAL 3013	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8003	II
RAL 1013	I	RAL 3014	II	RAL 5020	I	RAL 7001	I	RAL 8004	I
RAL 1014	I	RAL 3015	I	RAL 5021	I	RAL 7002	I	RAL 8007	I
RAL 1015	I	RAL 3016	II	RAL 5022	III	RAL 7003	I	RAL 8008	I
RAL 1016	II	RAL 3017	II	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8011	I
RAL 1017	II	RAL 3018	II	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8012	I
RAL 1018	II	RAL 3020	III	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8014	I
RAL 1019	I	RAL 3022	II	RAL 6001	I	RAL 7008	I	RAL 8015	I
RAL 1020	I	RAL 3024* ³	III	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8016	I
RAL 1021	II	RAL 3026* ³	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8017	II
RAL 1023	II	RAL 3027	III	RAL 6004	II	RAL 7011	I	RAL 8019	I
RAL 1024	I	RAL 3028	III	RAL 6005	I	RAL 7012	I	RAL 8022	II
RAL 1026* ³	III	RAL 3031	III	RAL 6006	I	RAL 7013	I	RAL 8023	III
RAL 1027	II	RAL 4001	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8024	I
RAL 1028	III	RAL 4002	II	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8025	I
RAL 1032	II	RAL 4003	II	RAL 6009	I	RAL 7021	I	RAL 8028	I
RAL 1033	II	RAL 4004	III	RAL 6010	II	RAL 7022	I	RAL 9001	I
RAL 1034	II	RAL 4005	II	RAL 6011	I	RAL 7023	I	RAL 9002	I
RAL 2000	III	RAL 4006	III	RAL 6012	I	RAL 7024	I	RAL 9003* ²	I
RAL 2001	II	RAL 4007	III	RAL 6013	I	RAL 7026	I	RAL 9004	I
RAL 2002	III	RAL 4008	II	RAL 6014	III	RAL 7030	I	RAL 9005	I
RAL 2003	II	RAL 4009	I	RAL 6015	I	RAL 7031	I	RAL 9006	II
RAL 2004	III	RAL 4010	III	RAL 6016	I	RAL 7032	I	RAL 9007	II
RAL 2005* ³	III	RAL 5000	II	RAL 6017	II	RAL 7033	I	RAL 9010	I
RAL 2007* ³	III	RAL 5001	I	RAL 6018	II	RAL 7034	I	RAL 9011	I
RAL 2008	III	RAL 5002	II	RAL 6019	I	RAL 7035	I	RAL 9016* ²	I
RAL 2009	III	RAL 5003	II	RAL 6020	I	RAL 7036	I	RAL 9017	II
RAL 2010	II	RAL 5004	I	RAL 6021	I	RAL 7037	I	RAL 9018	I
RAL 2011	III	RAL 5005	I	RAL 6022	II	RAL 7038	I		
RAL 2012	III	RAL 5007	I	RAL 6024	II	RAL 7039	I		
RAL 3000	III	RAL 5008	I	RAL 6025	I	RAL 7040	I		

* Cenovna skupina, Pricegroup

*² Ni na voljo v kakovosti umetne smole [AK]/ not available in KH-qualities [AK]

*³ Na voljo samo v izbranih bazah/ only available in selected bases

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

www.henelit.si

henelit
Farben & Lacke

Henelit International d.o.o.

Brncičeva ulica 29
1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: +386 1/2567745
Fax: +386 1/2567746
www.henelit.si



www.henelit.si

