



DOBAVNI PROGRAM

Pohištveni laki
Lepila in veziva

Qualität für Jahre.

henelit
Farben & Lacke



VSEBINA

HENECRYL vodni laki

| | |
|--------------------|----|
| prozorni | 05 |
| pigmentirani | 07 |

HENEPUR laki na osnovi topil

| | |
|--------------------|----|
| prozorni | 09 |
| pigmentirani | 12 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| HeneVital olja in voski | 17 |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tabela mešanja | 20 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| HENEDEKOR lužila | 23 |
|-------------------------------|-----------|



| | |
|--|----|
| HENECAT trdila | 25 |
| HENEVISK razredčila | 27 |
| Dodatni izdelki | 27 |
| HENECOLL lepila in veziva | 29 |
| Tabela lepil | 32 |
| Ključ cenovnih skupin | 33 |



HENECRYL

VODNI LAKI

Pokrivni laki

HENECRYL Aqua Brillant

Prozoren lak na vodni osnovi, ojačan s PU-jem, za močno obremenjene pohištvene in lesene površine. Poseben poudarek na vseh vrstah lesa, zlasti na temnem, kot sta oreh in mahagonij. HENECRYL Aqua Brillant lahko po izbiri uporabite 1- ali 2-komponentno s HENECAT Aqua vezivom E50. Z dodajanjem trdila nastanejo površine, ki so odporne na praske in imajo višjo odpornost na kemikalije.

Obdelava kot 2-komponentni pohištveni lak:
Mešalno razmerje: 100:1 z HENECAT Aqua Vernetzter E50

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------|----------|
| svilnato mat | 1 l | 1245.3 |
| | 5 l | 1245.4 |
| | 25 l | 1245.0 |
| | *120 l | 1245.1 |
| mat | 1 l | 1297.2 |
| | 5 l | 1297.1 |
| | 25 l | 1297.0 |

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

Certifikat

· ÖNORM 1605-12 Odpornost na kemične vplive, zahtevani razred 1B

HENECRYL Aqua Fair Brillant

Prozoren lak na vodni osnovi za obremenjene in odporne pohištvene in lesene površine z odličnim vzorcem por na vrstah lesa s finimi porami. HENECRYL Aqua Fair Brilliant lahko po izbiri uporabite 1- ali 2-komponentno s HENECAT Aqua vezivom E50. Z dodajanjem trdila nastanejo površine, ki so odporne na praske in imajo višjo odpornost na kemikalije. Primerno za površine, ki so bile beljene z vodikovim peroksidom.

Obdelava kot 2-komponentni pohištveni lak:
Mešalno razmerje: 100:1 s HENECAT Aqua vezivom E50

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------|----------|
| svilnato mat | 25 l | 2484.0 |
| mat | 25 l | 2557.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

Certifikat

· ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač – 3. del:
Migracija določenih elementov
· Obnašanje v primeru požara v skladu z
Ö-Norm A3800 1. del: Razred obremenjenosti B/Q/Tr

HENECRYL Aqua Natureffekt

1- ali 2-komponentni večslojni lak na vodni osnovi za optično naravne lesene površine. Visok mat učinek, mehak poudarek in eleganten vzorec por podpirajo ta učinek. Posebej primeren za lakiranje svetlih vrst lesa. HENECRYL Aqua Natureffekt lahko po izbiri obdelate 1- ali 2-komponentno s HENECAT Aqua vezivom E50. Z dodajanjem trdila nastanejo površine, ki so odporne na praske in imajo višjo odpornost na kemikalije.

Obdelava kot 2-komponentni pohištveni lak:
Mešalno razmerje: 100:1 s HENECAT Aqua vezivom E50

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 25 l | 3139.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico), mazanje

HENECRYL vodni laki, prozorni

HENECRYL Aqua Trepp Profi

Prozoren 1- ali 2-komponentni tesnilni lak na vodni osnovi za obratno in industrijsko lakiranje stopnic z dobrim poudarkom, visoko odpornostjo pred obrabo in s protizdrsnimi lastnostmi. Zaradi rahlo tiksotropne nastavitve je primeren tudi za lakiranje navpičnih površin. HENECRYL Aqua Trepp Profi lahko po izbiri obdelate 1- ali 2-komponentno s HENECAT Aqua Härter 660. Z dodatkom trdila nastanejo površine, ki so odpornejše na praske in odrgnine. Primerno tudi za površine, ki so bile beljene z vodikovim peroksidom.

Obdelava kot 2-komponentni lak za stopnice:
Mešalno razmerje: 20:1 s HENECAT Aqua Härter 660

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------|----------|
| svilnato mat | 25 l | 1309.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENECRYL Aqua Parkett Plus

Prozorni 1- ali 2-komponentni tesnilni lak za zelo obremenjena in trpežna parketna in lesena tla ter lesene stopnice v notranji ureditvi. Posebej za nanos z valjčkom ali lopatico. HENECRYL Aqua Parkett Plus lahko po izbiri obdelate 1- ali 2-komponentno s HENECAT Aqua Härter 660. Z dodatkom trdila nastanejo površine, ki so odpornejše na praske in odrgnine. Primeren tudi za običajne eksotične vrste lesa.

Obdelava kot 2-komponentni parketni lak:
Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT Aqua Härter 660

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------|----------|
| svilnato mat | 1 l | 53520 |
| | 5 l | 53521 |
| | 10 l | 53522 |
| sijaj | 1 l | 53524 |
| | 5 l | 53525 |

Način nanašanja

Valjčkanje, mazanje, nanašanje z lopatico, pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENECRYL Aqua Parkettpflege

Kombinacija čistilnih in negovalnih sestavin. Sijaj brez loščenja, protizdrsna in odporna proti obrabi zaradi hoje. HENECRYL Aqua Parkettpflege se uporablja za čiščenje, nego in zmanjševanje znakov obrabe lakiranih parketnih, lesenih in plutovinastih talnih oblog. Primerno je tudi za PVC, linolejne, kamnite in gumijaste talne obloge.

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 53540 |

HENECRYL Aqua Fugenkitt

Vezivo na vodni osnovi za prah, ki nastane pri brušenju lesa, z visoko vsebnostjo trdnih delcev, dobrim polnjenjem por ter dobro vezivno in lepilno silo. Masa, pomešana s prahom od brušenja, se uporablja za kitanje parketnih in lesenih fug in jo je mogoče zelo dobro nanašati z lopatico.

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 53554 |

HENECRYL vodni laki, pigmentirani

Temeljni premazi

HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß

Kakovosten, pigmentiran 1-/2-komponenten temeljni premaz na vodni osnovi, na osnovi akrilatne disperzije z odlično polnilno močjo, izvrstno brusnostjo in odličnimi izolacijskimi lastnostmi. HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß je namenjen za uporabo kot temeljni premaz za lak, podoben brusnemu laku. Primerne nosilne snovi so MDF-plošče, kot tudi iverne in MDF-plošče, prevlečene s temeljnim premazom ali lak-folijo.

Mešalno razmerje:

10:1 glede na prostornino s HENECAT Aqua Härter 660

Barvni odtenek

bela

Vsebina

*20 l

Št. art.

55657

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

Kritni laki

HENECRYL 1K Aqua Color

Pigmentiran 1-komponentni kritni lak na vodni osnovi za vse MDF-površine v pohištveni in notranji ureditvi z visoko pokrivno močjo in odličnim potekom. Zaradi dobre stabilnosti se lahko optimalno obdeluje tudi na področju robovih. Posebej zasnovan za polnjene, gladke in proti praskam odporne površine z elegantnim vzorcem por in mehkim oprijemom. Primeren je tudi za odprtoporne vrste lesa, kot sta jesen in hrast. Možni barvni odtenki po RAL, NCS in številnih drugih vrstah barvnih odtenkov.

Osnova

seidenmatt

Vsebina

*1 kg

5 kg

25 kg

Št. art.

3406.0

3406.1

3406.2

Barvni odtenki

Cenovna skupina 1

Vsebina

1 kg

5 kg

25 kg

Št. art.

73101

73102

73103

Cenovna skupina 2

1 kg

5 kg

25 kg

73104

73105

73106

Cenovna skupina 3

1 kg

5 kg

25 kg

73107

73108

73109

Glejte ključ cenovnih skupin na strani 33

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENECRYL Aqua Quick Color

Univerzalni sistem barvnih koncentratov na vodni osnovi za prosojne nastavitve barvnih odtenkov brez predhodnega luženja.

Medsebojno mešanje je možno v vseh razmerjih. Največji dodatek v HENECRYL Aqua lake je 5 %.

Barvni odtenek

javor

rjava

bukev

hrast

rumena

zelena

oranžna

rdeča

črna

bela

Vsebina

*250 ml

*250 ml

*250 ml

*250 ml

*250 ml

*250 ml

*250 ml

*250 ml

*250 ml

*250 ml

Št. art.

1941.0

1949.0

1946.0

1935.0

1931.0

1957.0

1932.0

1952.0

1950.0

1954.0

*Na voljo po naročilu!



HENEPUR

LAKI NA OSNOVI TOPILO

HENEPUR laki na osnovi topil, prozorni

Temeljni premazi

HENEPUR Isoliergrund 401

2-komponentni posebni temeljni premaz z odličnimi izolacijskimi lastnostmi za les, bogat s smolami in sestavinami, kot je macesen, smreka in makasar ali tikovina. Zaradi posebne prozornosti je še posebej primeren za izdelavo brezbarvnih površin z visokim sijajem. HENEPUR Isoliergrund 401 je primeren za vsa lakiranja močno obremenjenih površin v pohištveni in notranji ureditvi ter za izolacijo MDF-ploš.

Mešalno razmerje: 2:1 s HENECAT PUR Härter 240

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| prozorna | 5 l | 2718.2 |
| | 20 l | 2718.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENEPUR Grund 12610

2-komponentni PUR temeljni premaz za racionalen premaz pohištva z brezhibnim potekom, odlično brusnostjo in dobro stabilnostjo. Za vsa lakiranja močno obremenjenih površin v pohištveni in notranji ureditvi.

Mešalno razmerje: 2:1 s HENECAT PUR Härter 221

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| prozorna | 5 l | 1340.1 |
| | 20 l | 1340.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

NOVO HENEPUR High Gloss Grundierung 450

Kakovostni 2-komponentni prozorni temeljni premaz na poliuretanski osnovi, ki ima odlično polnilno zmogljivost, ne poteka in se zelo dobro brusi. HENEPUR High Gloss Grundierung 450 temelj je bil posebej razvit za nanos Henelit visokosijajnih lakov kateri se uporabljajo za izdelavo visoko kakovostnega pohištva in notranjih površin. Temelj je namenjen za izdelavo zaprto pornih površin.

Mešalno razmerje: 4:1 z HENECAT PUR Härter 451

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| prozorna | 10 l | 55663 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom)

Pokrivni laki

HENEPUR Sun Blocker Rapid

2-komponentni PUR prozoren lak z brezhibnim potekom, zelo dobro brusnostjo in najvišjo odpornostjo na praske in drgnjenje zahvaljujoč nanoskalnim surovinam. Izbrani UV-filtri optimalno ščitijo podlago pred porumenitvijo. HENEPUR Sun Blocker Rapid je primeren za vsa lakiranja močno obremenjenih površin v pohištveni in notranji ureditvi. Optimalen tudi za lakiranje površin, ki so bile beljene z vodikovim peroksidom. Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igrac - 3. del: Migracija določenih elementov.

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------|----------|
| pusto mat | 5 l | 1699.1 |
| | 25 l | 1699.0 |
| svilnato mat | 5 l | 1676.2 |
| | 25 l | 1676.0 |
| | 200 l | 1676.1 |
| svilnat sijaj | 5 l | 1694.2 |
| | 25 l | 1694.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico), ulivanje

Certifikat

· Obnašanje v primeru požara v skladu z
Ö-Norm A3800 1. del: Razred obremenjenosti B/Q/Tr

HENEPUR laki na osnovi topil, prozorni

HENEPUR Sun Blocker Accent

Univerzalni 2-komponentni PUR-prozorni lak z brezhibnim potekom in zelo dobro brusnostjo. Izbrani UV-filtri optimalno ščitijo podlago pred porumenitvijo. HENEPUR Sun Blocker Accent je primeren za vsa lakiranja močno obremenjenih površin v pohištveni in notranji ureditvi. Optimalen tudi za lakiranje površin, ki so bile beljene z vodikovim peroksidom.

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------|----------|
| pusto mat | 10 l | 1813.2 |
| | 25 l | 1813.0 |
| | 200 l | 1813.1 |
| svilnato mat | 25 l | 1816.0 |
| | 200 l | 1816.1 |
| svilnat sijaj | 25 l | 1817.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico), ulivanje

Certifikat

- Obnašanje v primeru požara v skladu z
Ö-Norm A3800 1. del: Razred obremenjenosti B/Q/Tr
- ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov
- ÖNORM EN 13823 Preskusi odziva na ogenj za gradbene proizvode
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Preskusi odziva na ogenj
- ÖNORM EN 13501-1: Klasifikacija na osnovi podatkov iz preskusov odziva na ogenj

HENEPUR Sun Blocker 370

Elastičen 2-komponentni PUR-prozorni lak brez porumenitve z dobro stabilnostjo na navpičnih površinah.

HENEPUR Sun Blocker 370 je primeren za vsa lakiranja močno obremenjenih površin v pohištveni in notranji ureditvi. Primeren tudi za neposredno lakiranje na steklu.

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Lakiranje stekla:

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Glashärter

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------------|----------|
| pusto mat | 25 l | 1273.1 |
| svilnato mat | Majhna posoda | 73057 |
| | 10 l | 1214.3 |
| | 25 l | 1214.4 |
| svilnat sijaj | Majhna posoda | 73058 |
| | 10 l | 1217.3 |
| | *25 l | 1217.4 |
| sijaj | 25 l | 1221.1 |

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico), ulivanje

Certifikat

- Obnašanje v primeru požara v skladu z
Ö-Norm A3800 1. del: Razred obremenjenosti B/Q/Tr
- ÖNORM 1605-12 Odpornost proti kemičnim vplivom
Zahtevani razred 1B1

HENEPUR Sun Blocker Hochglanz

2-komponentni PUR lak z visokim sijajem in visoko trdnostjo za zaključno lakiranje brezbarvnih in pisanih pohištvenih površin. Zaradi svoje zelo dobre svetlobne obstojnosti je še posebej primeren za lakiranje belih in pastelnih podlag.

Mešalno razmerje: 2:1 s HENECAT PUR Härter 451

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 1271.0 |
| 5 l | 1271.1 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENEPUR laki na osnovi topil, prozorni

HENEPUR Natureffekt

Kakovosten 2-komponentni PUR-prozorni lak z visoko svetlobno obstojnostjo, brezhibnim potekom in zelo dobro brusnostjo. Posebej zasnovan za lakiranje svetlih vrst lesa s čim manjšim poudarkom = naravni videz. HENEPUR Natureffekt je primeren za vsa lakiranja površin v pohištveni in notranji ureditvi. Optimalen tudi za lakiranje površin, ki so bile beljene z vodikovim peroksidom.

Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igráč, Migracija določenih elementov.

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT Pur Härter 451

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 5 l | 1436.1 |
| 25 l | 1436.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

Certifikat

· Obnašanje v primeru požara v skladu z DIN 4102-01:
Gradbeni material razreda 1B

HENEPUR Natureffekt Ambra

Brezbarven, nepoudarjen, globoko mat dvokomponentni lak na osnovi poliakrilatne smole, z brezhibnim potekom, zelo dobro brusnostjo in dobro polnilno zmogljivostjo. Posebej primeren za lakiranje temnih vrst lesa. Izbrani UV-filtri optimalno ščitijo premazano podlago pred porumenitvijo. HENEPUR Natureffekt Ambra ohranja naravni značaj neobdelanega lesa.

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| *25 l | 4027.2 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

*Na voljo po naročilu!

HENEPUR Diamantsiegel

Svetlobno obstojen 2-komponentni tesnilni lak za nanašanje z valjčkom z odlično odpornostjo na praske (»preskus z jekleno volno«) in dobrimi protizdrsnimi lastnostmi. Izbrani UV-filtri optimalno ščitijo podlago pred porumenitvijo. Posebej primeren za zatesnitev miz in za lakiranje visoko obremenjenih površin ter za izdelavo površin, beljenih z vodikovim peroksidom.

Mešalno razmerje: 5:1 s HENECAT PUR Härter 451

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------|----------|
| svilnato mat | 1 l | 2604.1 |
| | 5 l | 2604.0 |
| svilnat sijaj | 1 l | 2605.6 |
| | 5 l | 2605.5 |

Način nanašanja

Valjčkanje, pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico), ulivanje

HENECRYL Holzspritzwachs

Zelo hitro sušenje razpršilnega voska z dobro vodoodpornostjo, žametno mehkim oprijemom in visoko svetlobno obstojnostjo zaradi UV-vpojnega sredstva. Primeren za surove in lakirane površine pohištva, lesene stropove, obloge itn., če želite doseči glede videza in oprijema voskano površino. Posebej primeren za voskanje pozitivno luženih vrst lesa iglavcev.

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 5 l | 1133.3 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENEPUR Dualit

1- ali 2-komponentni prozorni lak za obremenjene površine v pohištveni in lesni notranji ureditvi. HENEPUR Dualit se lahko obdeluje s trdilom in je zato idealen za lakiranje kuhinjskega in kopalniškega pohištva ter foteljev in miz.

Obdelava kot 2-komponentni pohištveni lak:

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

| Stopnja leska | Vsebina | Št. art. |
|---------------|---------------|----------|
| pusto mat | 25 l | 2574.0 |
| svilnato mat | Majhna posoda | 73059 |
| | 1 l | 2571.4 |
| | 5 l | 2571.5 |
| | 10 l | 2571.1 |
| | 25 l | 2571.0 |
| svilnat sijaj | 25 l | 2553.0 |

Način nanašanja

Pršenje, ulivanje

Certifikat

· ÖNORM EN 71-3: Varnost igráč, Migracija določenih elementov

HENEPUR laki na osnovi topil, pigmentirani

Temeljni premazi

HENEPUR Isofüller X-Press

Zelo polnilno, belo pigmentirano 2-komponentno polnilo PUR-Express z zelo hitrim sušenjem in visoko polnilno močjo ter zelo dobrim izolacijskim učinkom. Zaradi dobrega ohranjanja sijaja je idealen za barvne strukture z visokim sijajem. Primerne nosilne snovi so MDF-plošče, kot tudi iverne in MDF-plošče, prevlečene s temeljnim premazom ali lak-folijo.

Mešalno razmerje:

16:1 glede na težo s HENECAT PUR Härter 451
(10:1 glede na prostornino)

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| bela | 1,5 kg | 55610 |
| | 7,5 kg | 55611 |
| | 30 kg | 55612 |
| črna | 30 kg | 55616 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENEPUR Isofüller

Polnilen, belo pigmentiran 2-komponentni PUR-temeljni premaz z dobrim izolacijskim učinkom za zaprtoporne površine z optimiziranim potekom na pokončnih površinah. Posebej primeren za MDF- in iverne plošče brez dodatne izolacije.

Mešalno razmerje:

5:1 glede na težo s HENECAT PUR Härter 258
(4:1 glede na prostornino)

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| bela | 2,75 kg | 1590.4 |
| | 5,5 kg | 1590.3 |
| | 14 kg | 1590.2 |
| | 28 kg | 1590.0 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENEPUR Füllgrund weiß

Polnilen, belo pigmentiran 2-komponentni temeljni premaz PUR z dobrim vlaženjem podlage, zelo dobro oprijemljivostjo in praškasto polituro. Primeren za izdelavo zaprtopornih površin, zlasti na MDF-ploščah.

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| bela | 5 l | 1185.2 |
| | 10 l | 1185.1 |
| | 25 l | 1185.0 |

Način nanašanja

Pršenje

HENEPUR laki na osnovi topil, pigmentirani

Pokrivni laki

HENEPUR HS Color

Pigmentiran 2-komponentni trden PU-akrilni lak z odlično svetlobno obstojnostjo in visoko vsebnostjo trdnih delcev za zaprtoporne pohištvne površine z visoko polnostjo. Posebej primeren za kako-vostno in odporno izboljšanje lesa v kuhinjskem, pisarniškem, hotel-skem in gostinskem območju ter za lakiranje, ki je skladno s HOS, fiksno vgrajenih delov, kot so vhodna vrata. Možni barvni odtenki po RAL, NCS in številnih drugih vrstah barvnih odtenkov. Primeren tudi za neposredno lakiranje na steklu.

Mešalno razmerje: 3:1 s HENECAT PUR Härter 451

Lakiranje stekla:

Mešalno razmerje: 3:1 s HENECAT PUR Glashärter

| Osnova | Vsebina | Št. art. |
|-------------------|---------|----------|
| visoki sijaj | 1 kg | 55620 |
| | 5 kg | 55621 |
| Barvni odtenki | Vsebina | Št. art. |
| Cenovna skupina 1 | 1 kg | 73090 |
| | 5 kg | 73091 |
| Cenovna skupina 2 | 1 kg | 73092 |
| | 5 kg | 73093 |
| Cenovna skupina 3 | 1 kg | 73094 |
| | 5 kg | 73095 |

glejte ključ cenovnih skupin na strani 33

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

Certifikat

· Ustreza obnašanju v primeru požara v skladu z
DIN 4102-01: Gradbeni material razreda B1

HENECRYL Quick Color

Univerzalni sistem barvnih koncentratov na osnovi topil za prosojne nastavitve barvnih odtenkov brez predhodnega luženja. Medsebojno mešanje je možno v vseh razmerjih.

Največji dodatek v HENEPUR in HENECRYL nitro lake je 5 %.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| javor | *250 ml | 1970.0 |
| rjava | *250 ml | 1962.0 |
| bukev | *250 ml | 1971.0 |
| hrast | *250 ml | 1961.0 |
| rumena | *250 ml | 1965.0 |
| zelena | *250 ml | 1973.0 |
| oranžna | *250 ml | 2036.0 |
| rdeča | *250 ml | 1963.0 |
| črna | *250 ml | 2009.0 |
| bela | 250 ml | 1972.0 |

*Na voljo po naročilu!

HENEPUR laki na osnovi topil, pigmentirani

HENEPUR Proficolor

Obročasto odporen 2-komponentni PUR-barvni lak za odprtoporni premaz pohištva v notranji ureditvi na vseh vrstah lesa s hitrim sušenjem, brezhibnim potekom in zelo dobro brusnostjo. Primeren za vsa lakiranja močno obremenjenih površin v pohištveni in notranji ureditvi. Možni barvni odtenki po RAL, NCS in številnih drugih vrstah barvnih odtenkov. Primeren tudi za neposredno lakiranje na steklu. Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igráč, Migracija določenih elementov.

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Lakiranje stekla:

Mešalno razmerje: 10:1 s HENECAT PUR Glashärter

| Osnova | Vsebina | Št. art. |
|-------------------------|---------------|----------|
| brezbarvna svilnato mat | 1 kg | 3159.0 |
| | 5 kg | 3159.1 |
| | 10 kg | 3159.2 |
| | 25 kg | 3159.3 |
| bela svilnato mat | 1 kg | 1930.3 |
| | 5 kg | 1930.4 |
| | 10 kg | 1930.5 |
| | 25 kg | 1930.6 |
| Končni odtenki | Vsebina | Št. art. |
| bela | 1 kg | 1930.2 |
| | 10 kg | 1930.0 |
| | 25 kg | 1930.1 |
| črna | 1 kg | 2100.2 |
| | 10 kg | 2100.0 |
| RAL 9010 | 1 l | 1815.0 |
| | 5 l | 1815.10 |
| | 10 l | 1815.1 |
| | 25 l | 1815.2 |
| RAL 9016 | 1 l | 1898.2 |
| | 5 l | 1898.10 |
| | 10 l | 1898.1 |
| | 25 l | 1898.0 |
| Barvni odtenek | Majhna posoda | 73056 |
| Barvni odtenki | Vsebina | Št. art. |
| Cenovna skupina 1 | 1 kg | 73001 |
| | 5 kg | 73002 |
| | 10 kg | 73003 |
| | 25 kg | 73004 |
| Cenovna skupina 2 | 1 kg | 73005 |
| | 5 kg | 73006 |
| | 10 kg | 73007 |
| | 25 kg | 73008 |
| Cenovna skupina 3 | 1 kg | 73009 |
| | 5 kg | 73010 |
| | 10 kg | 73011 |
| | 25 kg | 73012 |

glejte ključ cenovnih skupin na strani 33

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico), ulivanje

Certifikat

- ÖNORM 1605-12 Odpornost na kemične vplive, zahtevani razred 1B
- ÖNORM EN 13501-1: Klasifikacija na osnovi podatkov iz preskusov odziva na ogenj
- ÖNORM EN 13823 Preskusi odziva na ogenj za gradbene proizvode

HENEPUR laki na osnovi topil, pigmentirani

HENEPUR Easy

Visoko polnilni 2-komponentni PUR-večslojni lak z visoko vsebnostjo trdnih delcev za zaprtoporne pohištvene površine v notranji ureditvi. Uporaben je kot temeljni premaz in kritni lak z zelo dobro kemično in mehansko odpornostjo za uporabo na MDF-ploščah z ali brez grundirne folije. Možni barvni odtenki po RAL, NCS in številnih drugih vrstah barvnih odtenkov.

Mešalno razmerje: 2:1 s HENECAT PUR Härter 245

| Osnova | Vsebina | Št. art. |
|-------------------|---------|----------|
| seidenmatt | 1 kg | 55660 |
| | 5 kg | 55661 |
| | 10 kg | 55662 |
| Končni odtenki | Vsebina | Št. art. |
| RAL 9010 | 1 l | 55648 |
| | 5 l | 55649 |
| | 25 l | 55650 |
| RAL 9016 | 1 l | 55651 |
| | 5 l | 55652 |
| | 25 l | 55653 |
| Barvni odtenki | Vsebina | Št. art. |
| Cenovna skupina 1 | 1 kg | 73125 |
| | 5 kg | 73126 |
| | 10 kg | 73127 |
| Cenovna skupina 2 | 1 kg | 73128 |
| | 5 kg | 73129 |
| | 10 kg | 73130 |
| Cenovna skupina 3 | 1 kg | 73131 |
| | 5 kg | 73132 |
| | 10 kg | 73133 |

glejte ključ cenovnih skupin na strani 33

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

HENEPUR MDF Profi

Hitro sušljiv, zlasti obročasto odporen 2-komponentni PUR-barvni lak za zaprtoporna lakiranja pohištva v notranji ureditvi, še posebej na MDF-ploščah. Visoka pokrivna sposobnost in izjemno stabilen na navpičnih. Možni barvni odtenki po RAL, NCS in številnih drugih vrstah barvnih odtenkov.

Mešalno razmerje: 2:1 s HENECAT PUR Härter 220

| Osnova | Vsebina | Št. art. |
|-------------------|---------|----------|
| svilnato mat | 5 kg | 3144.1 |
| | 10 kg | 3144.2 |
| | 20 kg | 3144.3 |
| Končni odtenki | Vsebina | Št. art. |
| RAL 9010 | 20 l | 1477.1 |
| RAL 9016 | 20 l | 3327.0 |
| Barvni odtenki | Vsebina | Št. art. |
| Cenovna skupina 1 | 5 kg | 73051 |
| | 10 kg | 73044 |
| | 20 kg | 73045 |
| Cenovna skupina 2 | 5 kg | 73053 |
| | 10 kg | 73046 |
| | 20 kg | 73047 |
| Cenovna skupina 3 | 5 kg | 73055 |
| | 10 kg | 73048 |
| | 20 kg | 73049 |

glejte ključ cenovnih skupin na strani 33

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna, z zračno mešanico)

Certifikat

- ÖNORM EN 13823 Preskusi odziva na ogenj za gradbene proizvode
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Preskusi odziva na ogenj
- ÖNORM EN 13501-1: Klasifikacija na osnovi podatkov iz preskusov odziva na ogenj



HeneVital

OLJA IN VOSKI

HeneVital UV-Schutzöl

Brezbarvno, biološko lesno olje na osnovi obnovljivih surovin, zlasti za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč posebnim UV-vpojnim sredstvom se znatno upočasni sivenje lesa. Odlična globinska impregnacija zagotavlja močno vodoodbojne in vremensko odporne površine. Pri tem se ohranja odprtost por, zračnost in uravnavanje vlage naravnega lesa. Zaradi svojega učinka odstranjevanja vlage HeneVital UV-Schutzöl naravno preprečuje plesen in plavilo. Še posebej primerno za terase, vrtno pohištvo, vrtni parket, naoknice ali balkone. Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov.

HeneVital Hartöl Premium

Biološko trdno olje na osnovi rastlinskih olj, maščobnih kislin in smol za kakovostno in odporno pohištvo iz masivnega lesa in celotno lesno notranjo ureditev. HeneVital Hartöl Premium je enostavno za obdelavo in tvori odprtoporne in paropropustne površine. Primerno tudi za tla in stopnice.

Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov.

– Ni samovnetljivo –

HeneVital Hartöl

Biološko trdno olje na osnovi naravnih surovin, kot je laneno olje, za kakovostno pohištvo iz masivnega lesa in celotno lesno notranjo ureditev. HeneVital Hartöl je enostavno za obdelavo in tvori zaščitni film, ki ga ni mogoče obrisati, ter enakomerno prodre v les.

HeneVital Lärchenöl

Zračno in vodoodbojno rastlinsko olje za obdelavo lesa, bogatega s smolo, kot je macesen. Primerno je tudi za lesene površine in dele neustreznih mer v zaščitnih zunanjih območjih, kot so fasadni opaži ali strešni napušči.

HeneVital Teaköl

Brezbarvno, biološko trdno olje za impregnacijo, osvežitev in naknadno nego vseh vrst trdega lesa, kot so tikovina, hrast ali bangkirai. HeneVital Teaköl je blagega vonja, vodoodbojno in paroprepustno. Poudari se naravni barvni odtenek lesa in odloži se posivenje lesa.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 53548 |
| | 5 l | 53549 |
| | 25 l | 53550 |

Način nanašanja

Mazanje, pomakanje

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 53541 |
| | 5 l | 53542 |
| bela | 1 l | 53543 |

Način nanašanja

Mazanje, valjanje, pomakanje, pršenje (pištola z lončkom)

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | *20 l | 1151.3 |

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Mazanje, valjanje, pomakanje, pršenje (pištola z lončkom)

Certifikat

· ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 3035.1 |
| | 5 l | 3035.0 |

Način nanašanja

Mazanje, valjanje, pomakanje

Certifikat

· ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 3062.1 |
| | *5 l | 3062.0 |

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Mazanje, valjkanje, pomakanje, pršenje (pištola z lončkom)

Certifikat

· ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov bestimmter Element

HeneVital olja in voski

HeneVital Ölfinish

Hitro sušljiv temeljni in končni premaz z visoko penetracijsko globino za svilnato polne površine kakovostnega pohištva, lesa v notranji ureditvi in tal. Primerno je tudi za premazovanje OSB-plošč in plutovinastih talnih oblog.

– Ni samovnetljivo –

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 3033.2 |
| | 5 l | 3033.1 |

Način nanašanja

Mazanje, valjanje, pomakanje, pršenje (pištola z lončkom)

HeneVital Hartwachsöl Premium

Kombinacija olja in voska blagega vonja na osnovi rastlinskih olj, maščobnih kislin, smol in bioloških voskov, kot sta vosek karnaube in vosek kandelile. Za odporno izboljšavo lesa v pohištveni gradnji in na območju objektov. HeneVital Hartwachsöl Premium je enostavno za obdelavo in oblikuje površino, ki odbija umazanijo in vodo, z nežnim poudarkom in mehko oprijemljivostjo. Primerno tudi za tla in stopnice. Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov.

– Ni samovnetljivo –

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 53527 |
| | 5 l | 53528 |
| | 25 l | 53529 |

Način nanašanja

Mazanje, valjanje, pomakanje, pršenje (pištola z lončkom)

HeneVital Hartwachsöl HS

Kombinacija voska z visoko trdnim oljem na osnovi naravnega lanega olja in voska karnaube za profesionalno obdelavo trpežnega pohištva in trajnih notranjih lesenih površin. HeneVital Hartwachsöl HS po sušenju tvori zaščitni film, ki ga ni mogoče obrisati, je oprijemljiv in enakomerno prodre v les.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 25 l | 3080.0 |

Način nanašanja

Mazanje, valjanje, pomakanje, pršenje (pištola z lončkom)

Certifikat

· ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov

HeneVital Hartwachs Premium

Tiksotropni vosek za zaščito lesa za vse vrste trdega in mehkega lesa na osnovi rastlinskih komponent trdega voska in naravnih surovin. Za odporno izboljšavo lesa na območju pohištva in objektov. Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov.

– Ni samovnetljivo –

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 53545 |

Način nanašanja

Mazanje ali brisanje

HeneVital Leinölfirnis

Rastlinsko olje brez smol za lesne premaze in za impregnacijo kamnitih tal v zaprtih prostorih in na prostem.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 61016 |
| | 5 l | 61002 |

Način nanašanja

Mazanje

HeneVital Pflegewachs

Univerzalno biološko sredstvo za naknadno obdelavo na osnovi čebeljega voska in voska karnaube za vse naoljene in voskane pohištvene površine. Na surovem lesu nastane odprtoporen, zračen in vodoodbojen zaščitni film, ki dobro prodre v les in ga naravno poudari.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 200 ml | 53512 |

Način nanašanja

Brisanje

HeneVital olja in voski

HeneVital Schellack Natur

Biološki, razpršljiv površinski material za temeljno in končno obdelavo na osnovi šelaka, naravnega olja in voska v čistem alkoholu.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 5 l | 2889.1 |

Način nanašanja

Pršenje (pištola z lončkom, brezračna)

Certifikat

· ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač – 3. del:
Migracija določenih elementov

HeneVital Holzboden-Ölbeize

Biološki barvni sistem na oljni osnovi z zelo dolgim vmesnim časom na osnovi rastlinskih olj, maščobnih kislin in smol. HeneVital Holzboden-Ölbeize je brezbarvna baza, ki je obarvana z oljnimi koncentratami HeneVital (približno 3–15 %). Možno ponovno lakiranje z olji HeneVital ter HENECRYL Aqua Trepp Profi in HENECRYL Aqua Parkett Plus. Ustreza ÖNORM EN 71-3: Varnost igrač, Migracija določenih elementov.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | *1 l | 53551 |
| | *5 l | 53552 |

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Mazanje, valjčkanje

HeneVital Öl-Konzentrat

Barvni koncentrat na oljni osnovi za niansiranje HeneVital olj in HeneVital Holzboden-Ölbeize. Vse koncentrate je mogoče medsebojno mešati v vseh razmerjih.

– Ni samovnetljivo –

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| oksidno rumena | *500 ml | 3038.0 |
| oksidno rdeča | *500 ml | 3040.0 |
| črna | *500 ml | 3039.0 |
| bela | *500 ml | 3041.0 |

*Na voljo po naročilu!

HeneVital Holzentgrauer

Tiksotropno nastavljeno specialno sredstvo za čiščenje in osveževanje posivelih lesenih površin. HeneVital Holzentgrauer prodre globoko v pore, odstrani globoko zaprto umazanijo in daje lesu prvotni barvni odtenek. Nepoškodovani premazi se ne poškodujejo ali odstranijo. Popolnoma biorazgradljivo.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 1 l | 53546 |

Način nanašanja

Brisanje, mazanje, valjčkanje

HeneVital Reinigungsbalsam

pH nevtralno sredstvo za čiščenje in nego, blagega vonja, za naoljene, voskane ali lakirane pohištvene površine in tla. HeneVital Reinigungsbalsam odstrani v vodi topno umazanijo in pri tem ohranja zračnost lesa.

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 3077.0 |

HeneVital Arbeitsplattenöl

HeneVital Arbeitsplattenöl je brezbarvno trdno olje za kakovostne masivne lesene plošče, ki temelji na naravnih surovinah, kot je laneno olje, z dodatkom sušil brez vsebnosti svinca z blagim vonjem. HeneVital Arbeitsplattenöl je enostavno za obdelavo, po oksidativnem sušenju tvori oprijemljiv zaščitni film, ki ga ni mogoče obrisati.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|----------------|---------|----------|
| brezbarvna | 250 ml | 1749.0 |

Način nanašanja

Mazanje

TABELA MEŠANJA

| Sistem lakov | Mešalno razmerje | Trdilo |
|--------------|------------------|--------|
|--------------|------------------|--------|

TEMELJNI PREMAZI, PROZORNI

| | | |
|------------------------------------|-----|------------------------|
| HENEPUR ISOLIERGRUND 401 | 2:1 | HENECAT PUR Härter 240 |
| HENEPUR Grund 12610 | 2:1 | HENECAT PUR Härter 221 |
| HENEPUR High Gloss Grundierung 450 | 1:3 | HENECAT PUR Härter 451 |

TEMELJNI PREMAZI, PIGMENTIRANI

| | | |
|---------------------------|------|------------------------|
| HENEPUR Isofüller X-Press | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Isofüller | 4:1 | HENECAT PUR Härter 258 |
| HENEPUR Füllgrund weiß | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |

SLOJNI LAKI, PROZORNI

| | | |
|-------------------------------|------|------------------------|
| HENEPUR Sun Blocker Rapid | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Sun Blocker Accent | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Sun Blocker 370 | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Sun Blocker Hochglanz | 2:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Natureffekt | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Natureffekt Ambra | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Diamantsiegel | 5:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Dualit | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |

SLOJNI LAKI, PIGMENTIRANI

| | | |
|--------------------|------|------------------------|
| HENEPUR HS Color | 3:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Proficolor | 10:1 | HENECAT PUR Härter 451 |
| HENEPUR Easy | 2:1 | HENECAT PUR Härter 245 |
| HENEPUR MDF Profi | 2:1 | HENECAT PUR Härter 220 |

Sistemska sestava s trdilom:

HENEPUR Isofüller X-Press

HENEPUR Füllgrund

HENEPUR HS Color

HENEPUR Proficolor

HENEPUR Sun Blocker Reihe

| Odprti čas | | Razredčilo |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 1–1,5 ur | | HENEVISK Verdünnung 670 |
| 2,5 ur | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 2 ur | | HENEVISK Verdünnung 670 |
| 2 ur | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 3 ur | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 1 delovni dan | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 2 delovna dneva | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 2 delovna dneva | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 2 delovna dneva | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 1 delovni dan | | HENEVISK Verdünnung 670 |
| 1 delovni dan | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 1 delovni dan | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 1 delovni dan | | HENEVISK Verdünnung 670 |
| 2 delovna dneva | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 2 ur | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 1 delovni dan | | HENEVISK Verdünnung 670 |
| 2 ur | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |
| 1,5–2 ur | | HENEVISK Verdünnung 413 ali 670 |



HENEDEKOR

LUŽILA

Lužila na vodni osnovi

HENEDEKOR Aqua Edelholzbeize

Klasično vodno lužilo na osnovi svetlobno obstojnih pigmentov in barvil, ki enakomerno obarvajo brez poudarkov por.

Posebne sestavine pospešujejo vlaženje težkih por in zagotavljajo enakomeren, eleganten videz luženja. Posebej primerno za plemenite vrste lesa, kot so bukev, češnja, oreh ali mahagonij.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|---------------------------|---------|----------|
| Standardna kartica lužila | 1 l | 43375 |
| | 5 l | 43376 |
| | 25 l | 43378 |
| Poseben barvni odtenek | 1 l | 43371 |
| | 5 l | 43372 |
| | 10 l | 43373 |
| | 25 l | 43374 |

HENEDEKOR Aqua Positivbeize

Vodno lužilo, pripravljeno za uporabo, s svetlobno obstojnimi pigmenti in barvili. HENEDEKOR Aqua Positivbeize poudarja naravni lesni vzorec. Posebej pri mehkih vrstah lesa in lesa iglavcev se doseže izrazit, pozitiven vzorec luženja.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|---------------------------|---------|----------|
| Standardna kartica lužila | 1 l | 43384 |
| | 5 l | 43385 |
| | 25 l | 43386 |
| Poseben barvni odtenek | 1 l | 43388 |
| | 5 l | 43389 |
| | 10 l | 43390 |
| | 25 l | 43391 |

HENEDEKOR Aqua Patina

Barvna pigmentirana patina za poudarjanje por na vodni osnovi. HENEDEKOR Aqua Patina je uporabna za groboporne vrste lesa, kot sta hrast in jesen, pa tudi za vse krtačene vrste lesa.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|-------------------------|---------|----------|
| bela | 1 kg | 3088.0 |
| | 5 kg | 3088.1 |
| Različni barvni odtenki | 1 l | 43380 |
| | 5 l | 43381 |

Lužila z vsebnostjo topil

HENEDEKOR Rustikalbeize

Lužilo z vsebnostjo topil, pripravljeno za uporabo, s svetlobno obstojnimi pigmenti in barvili. HENEDEKOR Rustikalbeize prikazuje optimalen, rustikalen videz luženja z odličnim poudarkom por na grobopornih vrstah listavcev, kot sta npr. hrast in jesen.

| Barvni odtenek | Vsebina | Št. art. |
|---------------------------|---------|----------|
| Standardna kartica lužila | 1 l | 43105 |
| | 5 l | 43106 |
| Brezbarvna (premaz) | 1 l | 2247.0 |
| | *5 l | 2247.1 |
| Poseben barvni odtenek | 1 l | 43101 |
| | 5 l | 43102 |
| | 10 l | 43103 |
| | 25 l | 43104 |

*Na voljo po naročilu!



HENECAT

TRDILA

HENECAT trdila

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| HENECAT PUR Härter 220 | Vsebina 2,5 l | Št. art. 1414.2 |
| HENECAT PUR Härter 221 | Vsebina 2,5 l | Št. art. 1028.0 |
| HENECAT PUR Härter 240 | Vsebina 2,5 l | Št. art. 3134.0 |
| HENECAT PUR Härter 245 | Vsebina 500 ml 2,5 l 10 l | Št. art. 55654 55655 55656 |
| HENECAT PUR Härter 258 | Vsebina 500 ml 1 l 2,5 l | Št. art. 1729.2 1729.1 1729.0 |
| HENECAT PUR Härter 451 | Vsebina 100 ml 500 ml 1 l 2,5 l 10 l | Št. art. 1084.2 1084.4 1084.0 1084.3 1084.1 |
| HENECAT PUR Glashärter | Vsebina 500 ml 1 l | Št. art. 3081.1 3081.0 |
| HENECAT Aqua Härter 660 | Vsebina 500 ml 1 l | Št. art. 53530 53531 |
| HENECAT Aqua Vernetzer E50 | Vsebina 250 ml | Št. art. 1384.0 |
| HeneVital Öl Vernetzer | Vsebina *500 ml | Št. art. 53556 |

*Na voljo po naročilu!



HENEVISK

RAZREDČILA

HENEVISK razredčila

HENEVISK Nitro Verdünnung

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 1006.0 |
| 5 l | 1006.5 |
| 10 l | 1006.2 |
| 30 l | 1006.3 |
| 200 l | 1006.6 |

HENEVISK Verdünnung 413

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 1001.0 |
| 5 l | 1001.5 |
| 10 l | 1001.3 |
| 30 l | 1001.4 |
| *200 l | 1001.7 |

HENEVISK Verdünnung 670

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 1869.3 |
| 5 l | 1869.6 |
| 10 l | 1869.1 |
| 30 l | 1869.0 |
| 200 l | 1869.2 |

HENEVISK razredčila za lužila

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| *30 l | 1546.3 |

HeneVital Ölverdünnung

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 3028.2 |

HeneVital Schellackverdünnung

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 1 l | 3027.1 |

*Na voljo po naročilu!

Dodatni izdelki

HENEPUR Velourszusatz Standard

HENEPUR Velourszusatz Standard lahko uporabite kot efektno sredstvo v vseh sistemih lakov HENEPUR. Tako se doseže fino strukturirana površina. Primeren za efektno lakiranje v pohištveni in notranji ureditvi.

| Vsebina | Št. art. |
|---------|----------|
| 5 kg | 55647 |



HENECOLL

LEPILA IN VEZIVA

HENECOLL lepila in veziva

HENECOLL PA 122 Universalleim

Tekoče disperzijsko lepilo, pripravljeno za uporabo. Univerzalno uporabno za vsa običajna lepljenja v pohištveni in notranji ureditvi. Za hladno in vroče stiskanje.

Vsebina
30 kg

Št. art.
62198

Način nanašanja

Strojno, ročni valjček, lopatica, čopič

HENECOLL PA 90 Furnierleim

Tekoče lepilo za furnir brez formaldehida, pripravljeno za uporabo.

- Hladno, toplo in vroče lepljenje HPL in furnirjev na lesene materiale
- Za vse običajne furnirje v pohištveni in notranji ureditvi
- Zelo dobre lastnosti za strojno delovanje
- Visoka začetna trdnost
- Kratek čas pritiskanja

Vsebina
30 kg
1100 kg

Št. art.
62220
62221

Način nanašanja

Strojno, ročni valjček, lopatica, čopič

HENECOLL PA 130 Furnierleim Neutral

pH-nevtravno 1-komponentno D3-disperzijsko lepilo.

- Hladno, toplo in vroče lepljenje HPL in furnirjev na lesene materiale
- Visoka začetna trdnost
- Zmanjšuje obarvanja, ki ga lahko povzročijo sestavine lesa
- Primerno za delo na furnirju v vlažnih prostorih

Vsebina
30 kg
1100 kg

Št. art.
62255
62101

Način nanašanja

Handwalze, Spachtel, Pinsel

HENECOLL PA 120 Holzleim Express

Univerzalno lepilo za masivni les in montažo.

- Primerno za lepljenje masivnega trdega in mehkega lesa
- Hitro strjevanje
- Visoka vsebnost trdnih delcev

Vsebina
10 kg
30 kg

Št. art.
62232
62254

Način nanašanja

Ročni valjček, lopatica, čopič

HENECOLL PA 67 Bauleim

1-komponentno D3-disperzijsko lepilo.

- Za vsa običajna lepljenja lesa v okenski, pohištveni in notranji ureditvi.
- Zelo dobra toplotna odpornost po WATT 91 (DIN EN 14257)
- Dobre lastnosti za strojno delovanje
- Primerno za visokofrekvenčno lepljenje
- Primerno za uporabo v vlažnih prostorih

Vsebina
250 g
1 kg
10 kg
30 kg
*130 kg
1100 kg

Št. art.
62246
62245
62029
62030
62031
62100

Način nanašanja

Strojno, ročni valjček, lopatica, čopič

*Na voljo po naročilu!

HENECOLL PA 142 Bauleim

1-komponentno D4-disperzijsko lepilo.

- Primerno za montažna dela na oknih, spojih plošč in pohištvu
- Zelo dobra toplotna odpornost po WATT 91 (DIN EN 14257)
- Primerno za uporabo v vlažnih prostorih in v zaščitenem zunanjem območju

Vsebina
10 kg

Št. art.
62271

Način nanašanja

Ročni valjček, lopatica, čopič

HENECOLL PA 240 Bauleim

2-komponentno D4-PVAc lepilo.

- Za lepljenje oken in vrat, izdelavo okenskih robov in cinkanje na lastovičji rep
- Primerno za visokofrekvenčno lepljenje
- Dobre lastnosti za strojno delovanje, primerno tudi za strojno nanašanje s šobami
- Zelo dobra toplotna odpornost po WATT 91 (DIN EN 14257)
- Pri 1-komponentni obdelavi Razred obremenjenosti D2
- Razred obremenjenosti D4 se doseže s 5-odstotnim dodatkom trdila

Trdila: HENECOLL Härter (doba delovanja 48 ur) ali HENECOLL Härter CL (doba delovanja 5 dni)

Vsebina

25 kg

*1130 kg

Št. art.

62235

62256

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

Strojno, ročni valjček, lopatica, čopič

HENECOLL PA 430 Dübelleim

Enostaven za obdelavo, zelo elastičen lepilni film, za polnjenje rež. Za lepljenje moznikov pri trdem/mehkem lesu in ivernih ploščah s stroji za moznike

Vsebina

*25 kg

Št. art.

62258

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

S pršenjem s tlačnimi posodami in visokotlačnimi črpalkami prek naprav za nanašanje s šobami

HENECOLL PA 450 Dübelleim

Tekoče lepilo za moznike, pripravljeno za uporabo.

- Za lepljenje moznikov pri trdem/mehkem lesu in ivernih ploščah s stroji za moznike
- Razred obremenjenosti D3

Vsebina

*25 kg

Št. art.

62252

*Na voljo po naročilu!

Način nanašanja

S pršenjem s tlačnimi posodami in visokotlačnimi črpalkami prek naprav za nanašanje s šobami

HENECOLL PU 15 BL Reaktionsklebstoff

1-komponentno PUR-lepilo z visoko trdnostjo fug.

- Za vodoodporno in vremensko obstojno lepljenje lesenih materialov, plastike, kamna, kovin, izolacijskih materialov in negorljivih gradbenih plošč
- Primerno za trde in mehke vrste lesa
- Visoka lepljivost in polnilna moč

Vsebina

580 ml

Št. art.

62212

Način nanašanja

Lopatica

HENECOLL PU 20 Reaktionskleber transparent

Enokomponentno konstrukcijsko lepilo na osnovi poliuretana.

- Univerzalno uporabno na lesu, kovini, betonu in plastiki
- Hitro sušljivo
- Visoka lepljivost in polnilna moč

Vsebina

310 ml

Št. art.

62036

Način nanašanja

Gosenični nanos

HENECOLL Druckkleber

Kontaktno lepilo na osnovi polikloroprena.

- Univerzalno uporabno na lesu in lesu podobnih materialih (iverne plošče, vezane plošče, lesenitne plošče, mizarske plošče itn.), lepilnih plastičnih ploščah, pluti, usnju, plastiki, betonu itn.
- Zelo dobre obdelovalne lastnosti
- Najvišja trdnost
- Brez aromata

Vsebina

900 g

4 kg

Št. art.

62076

62075

Način nanašanja

obojeustransko z lopatico ali s čopičem

HENECOLL lepila in veziva

HENECOLL Trennmittel F

Ločilno sredstvo

Vsebina

10 kg

Št. art.

62233

HENECOLL Trennmittel P

Ločilno sredstvo

Vsebina

20 kg

Št. art.

62268

HENECOLL Härter

Trdilo

Vsebina

*12 kg

Št. art.

62247

*Na voljo po naročilu!

HENECOLL Härter CL

Trdilo

Vsebina

1,25 kg

*12 kg

*1250 kg

Št. art.

62236

62257

62260

*Na voljo po naročilu!

| | Kontakt- no lepilo | Reaktivna lepila | | Disperzijska lepila | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Oznaka | HENECOLL Druckkleber | HENECOLL PU 20 Reaktionskleber transparent | HENECOLL PU 15 BL Reaktionsklebstoff | HENECOLL PA 430 u. 450 Dübelkleim | HENECOLL PA 240 Bauleim | HENECOLL PA 142 Bauleim | HENECOLL PA 67 Bauleim | HENECOLL PA 120 Holzleim Express | HENECOLL PA 130 Furnierleim neutral | HENECOLL PA 90 Furnierleim | HENECOLL PA 122 Universalleim |
| Razred obremenjenosti | | D4 | D4 | | D4 | D4 | D3 | D2 | D3 | D2 | D2 |
| Osnova | Polikloropren | Poliuretan | Poliuretan | PVA | PVA | PVA | PVA | PVA | PVA | PVA | PVA |
| Vmesni čas | | 8 min. | 15 min. | | 7 – 10 min. | 10 min. | 8 – 10 min. | 3 – 5 min. | 5 – 7 min. | 5 – 7 min. | 4 – 8 min. |
| Delo na klopi | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |
| Fuge | | x | x | | | x | x | x | | | |
| Robovi/masivni les | | x | x | | | | x | x | x | x | x |
| Furnir | | | | | | | x | | x | x | x |
| Okna | | x | x | | x | x | x | | | | |
| Vrata na prostem | | x | x | | x | | | | | | |
| Lesonitne/iverne/ MDF-plošče | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |
| Mehke plošče | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| Plošče iz umetne smole/ leseni materiali | x | x | x | | | x | x | | x | x | x |
| Plošče iz mineralnih vlaken | x | x | x | | | | | | | | |
| Plošče iz polisterolne pene | | x | x | | | | | | | | |
| Plošče/profili/robovi iz trdega PVC-ja | x | x | x | | | | | | | | |
| Les, kamenina | | x | x | | | | | | | | |
| Les, beton | | x | x | | | | | | | | |
| Visoka frekvenca | | | | | x | | x | | | | |
| Čiščenje | HENEVISK Aceton Verdünnung | HENEVISK Nitro Verdünnung | HENEVISK Nitro Verdünnung | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |

Ključ cenovnih skupin

| Barvni odtenek | CS* | Barvni odtenek | CS* | Barvni odtenek | CS* | Barvni odtenek | CS* | Barvni odtenek | CS* |
|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| RAL 1000 | I | RAL 3003 | III | RAL 5012 | I | RAL 6026 | I | RAL 7043 | I |
| RAL 1001 | I | RAL 3004 | III | RAL 5013 | II | RAL 6027 | I | RAL 7044 | I |
| RAL 1002 | I | RAL 3005 | III | RAL 5014 | I | RAL 6028 | I | RAL 7045 | I |
| RAL 1003 | II | RAL 3007 | II | RAL 5015 | I | RAL 6032 | I | RAL 7046 | I |
| RAL 1004 | II | RAL 3009 | I | RAL 5017 | I | RAL 6033 | I | RAL 7047 | I |
| RAL 1005 | II | RAL 3011 | III | RAL 5018 | I | RAL 6034 | I | RAL 8000 | I |
| RAL 1006 | II | RAL 3012 | II | RAL 5019 | II | RAL 7000 | I | RAL 8001 | I |
| RAL 1007 | II | RAL 3013 | II | RAL 5020 | I | RAL 7001 | I | RAL 8002 | I |
| RAL 1011 | I | RAL 3014 | II | RAL 5021 | I | RAL 7002 | I | RAL 8003 | II |
| RAL 1012 | II | RAL 3015 | I | RAL 5022 | III | RAL 7003 | I | RAL 8004 | I |
| RAL 1013 | I | RAL 3016 | II | RAL 5023 | I | RAL 7004 | I | RAL 8007 | I |
| RAL 1014 | I | RAL 3017 | II | RAL 5024 | I | RAL 7005 | I | RAL 8008 | I |
| RAL 1015 | I | RAL 3018 | II | RAL 6000 | I | RAL 7006 | I | RAL 8011 | I |
| RAL 1017 | II | RAL 3020 | III | RAL 6001 | I | RAL 7008 | I | RAL 8012 | I |
| RAL 1018 | II | RAL 3022 | II | RAL 6002 | II | RAL 7009 | I | RAL 8014 | I |
| RAL 1019 | I | RAL 3027 | III | RAL 6003 | I | RAL 7010 | I | RAL 8015 | I |
| RAL 1020 | I | RAL 3031 | III | RAL 6004 | II | RAL 7011 | I | RAL 8016 | I |
| RAL 1021 | II | RAL 4001 | II | RAL 6005 | I | RAL 7012 | I | RAL 8017 | II |
| RAL 1023 | II | RAL 4002 | II | RAL 6006 | I | RAL 7013 | I | RAL 8019 | I |
| RAL 1024 | I | RAL 4003 | II | RAL 6007 | II | RAL 7015 | I | RAL 8022 | II |
| RAL 1027 | II | RAL 4004 | III | RAL 6008 | II | RAL 7016 | I | RAL 8023 | III |
| RAL 1032 | II | RAL 4005 | II | RAL 6009 | I | RAL 7021 | I | RAL 8024 | I |
| RAL 1033 | II | RAL 4006 | III | RAL 6010 | II | RAL 7022 | I | RAL 8025 | I |
| RAL 1034 | II | RAL 4007 | III | RAL 6011 | I | RAL 7024 | I | RAL 8028 | I |
| RAL 2000 | III | RAL 4008 | II | RAL 6012 | I | RAL 7026 | I | RAL 9001 | I |
| RAL 2001 | II | RAL 4009 | I | RAL 6013 | I | RAL 7030 | I | RAL 9002 | I |
| RAL 2002 | III | RAL 5000 | II | RAL 6014 | III | RAL 7031 | I | RAL 9003 | I |
| RAL 2003 | II | RAL 5001 | I | RAL 6015 | I | RAL 7032 | I | RAL 9004 | I |
| RAL 2004 | III | RAL 5002 | II | RAL 6016 | I | RAL 7033 | I | RAL 9005 | I |
| RAL 2008 | III | RAL 5003 | II | RAL 6017 | II | RAL 7034 | I | RAL 9006 | II |
| RAL 2009 | III | RAL 5004 | I | RAL 6018 | II | RAL 7035 | I | RAL 9007 | II |
| RAL 2010 | II | RAL 5005 | I | RAL 6019 | I | RAL 7036 | I | RAL 9010 | I |
| RAL 2011 | III | RAL 5007 | I | RAL 6020 | I | RAL 7037 | I | RAL 9011 | I |
| RAL 2012 | III | RAL 5008 | I | RAL 6021 | I | RAL 7038 | I | RAL 9016 | I |
| RAL 3000 | III | RAL 5009 | I | RAL 6022 | II | RAL 7039 | I | RAL 9017 | II |
| RAL 3001 | III | RAL 5010 | I | RAL 6024 | II | RAL 7040 | I | RAL 9018 | I |
| RAL 3002 | III | RAL 5011 | I | RAL 6025 | I | RAL 7042 | I | | |

*CS = Cenovna skupina

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NON-PAINTS WOOD WORKING

Popolnoma usklajeno
orodje in oprema za
obdelavo lesa

Na voljo v vseh trgovinah podjetja Henelit.



henelit
Farben & Lacke

Brnčičeva ulica 29
1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: +386 1/2567745
Fax: +386 1/2567746
www.henelit.si

