

HENECRYL Quick Color

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles, lösemittelbasierendes Farbkonzentratsystem zur Herstellung von lasierend pigmentierten PUR, SH und Nitro Lacken.
Die Farbkonzentrate sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar.

ANWENDUNG

Zur Abtönung von lösemittelhaltigen Lacksystemen.

Speziell zur Erzielung von Farbtönen ohne vorheriges Beizen.

Zur nachträglichen Farbtonkorrektur, wenn erzielte Beiztöne zu hell sind oder farblich abweichen.

TECHNISCHE DATEN	
Farbton:	rot, gelb, orange, grün, weiß, schwarz, braun, buche, ahorn, eiche
Dichte:	0,92 g/cm ³ ±0,03 , abhängig je nach Farbton

Folienfächer Quick Color:

Im Folienfächer sind die oben genannte Farbtöne sowohl mit 2% Zusatzmenge, als auch mit 5% Zusatzmenge dargestellt. Durch Auflegen der Folien auf das Originalholz gewinnt man einen genauen Farbtoneindruck.

VERARBEITUNGSHINWEISE	
Da es beim Zwischenschliff zu unterschiedlichen Schichtstärken kommt, wird üblicherweise nur die Decklackschicht eingefärbt. Um Streifenbildung zu vermeiden, darf die Konzentration des eingefärbten Lackmaterials nicht zu hoch sein.	
Zusatzmenge:	maximale Zusatzmenge ist 5%
Auftragsmenge:	100-120g/m ² Grundierung farblos
	80-120g/m ² Decklackierung eingefärbt

Lagerfähigkeit:	12 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +15 und 25 °C.
Gebinde:	250 ml

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Verarbeitung zwischen 15 und 25°C.
- ❖ Vor Verarbeitung gut aufschütteln.
- ❖ Farbton prüfen.
- ❖ Sowohl beim Spritzen als auch beim Gießen ist der Einsatz eines Siebes empfehlenswert, um eventuell bereits angetrocknete Lackreste zu entfernen.
- ❖ Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- ❖ Für eine Kommission nur dieselbe Chargennummer verwenden.

10/01961/05.13/GR